

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML400-111xx

Паспорт



Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZIT-ML250(300,400)-111xx приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурса: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.
Замок электромагнитный **VIZIT-ML400-111xx** (в дальнейшем - Замок) предназначен для заграждения открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.
Замок имеет встроенный модуль разманичивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха от **минус 40 до плюс 45 °С** и относительной влажности до **98% при 25 °С**.
Конструкция электромагнита допускает два варианта крепления к уголкунику (см. Инструкцию по эксплуатации).
Замок электромагнитный VIZIT-ML400-111xx не содержит драгоценных металлов.
Расшифровка обозначений: **VIZIT-ML400-111xx** (SD-SF-Pull-xx)

Материал полотна двери:	Материал дверной рамы:	Способ открывания:	Цвет покрытия: CA - Cuprum Antique (Антик Медный) CB - RAL 8017 Chocolate Brown (Коричневый Шоколад)
1 - сталь (SD)	1 - сталь (SF)	2 - вовнутрь (Push)	SG - RAL 7030 Stone Grey (Каменно-Серый) LG - RAL 7035 Light Grey (Серый Светлый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Напряжение питания постоянного тока, В	9...15		
Усилие удержания, кг (Un = 12В)	400±15%		
Потребляемая мощность (Un = 12В), Вт, не более	7,2		
Масса замка в упаковке, кг, не более	3,9		
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
Электромагнит, шт	1	Паспорт	1
Пластина, шт	1	Комплект монтажный, шт	1
Угольник, шт	1		

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.

Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.7.13331.001(002) «трибко» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-ML250(300,400)-111xx).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML400-111xx

Паспорт



Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZIT-ML250(300,400)-111xx приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурса: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.
Замок электромагнитный **VIZIT-ML400-111xx** (в дальнейшем - Замок) предназначен для заграждения открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.
Замок имеет встроенный модуль разманичивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха от **минус 40 до плюс 45 °С** и относительной влажности до **98% при 25 °С**.
Конструкция электромагнита допускает два варианта крепления к уголкунику (см. Инструкцию по эксплуатации).
Замок электромагнитный VIZIT-ML400-111xx не содержит драгоценных металлов.
Расшифровка обозначений: **VIZIT-ML400-111xx** (SD-SF-Pull-xx)

Материал полотна двери:	Материал дверной рамы:	Способ открывания:	Цвет покрытия: CA - Cuprum Antique (Антик Медный) CB - RAL 8017 Chocolate Brown (Коричневый Шоколад)
1 - сталь (SD)	1 - сталь (SF)	2 - вовнутрь (Push)	SG - RAL 7030 Stone Grey (Каменно-Серый) LG - RAL 7035 Light Grey (Серый Светлый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Напряжение питания постоянного тока, В	9...15		
Усилие удержания, кг (Un = 12В)	400±15%		
Потребляемая мощность (Un = 12В), Вт, не более	7,2		
Масса замка в упаковке, кг, не более	3,9		
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
Электромагнит, шт	1	Паспорт	1
Пластина, шт	1	Комплект монтажный, шт	1
Угольник, шт	1		

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.

Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.7.13331.001(002) «трибко» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-ML250(300,400)-111xx).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка **VIZIT-ML400-111xx** требованиям ТУ 6852-016-18336261-2015, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия	Штамп ОТК: Дата выпуска:
По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50 Многоканальный телефон: (499) 251-13-00 E-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru, купи-домофон.pdf	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ на каналах VIZIT SAFE HOME YouTube  RuTube 

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML400-111xx

Паспорт



Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZIT-ML250(300,400)-111xx приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.
Замок электромагнитный **VIZIT-ML400-111xx** (в дальнейшем - Замок) предназначен для заграждения открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.
Замок имеет встроенный модуль разманичивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха от **минус 40 до плюс 45 °С** и относительной влажности до **98% при 25 °С**.
Конструкция электромагнита допускает два варианта крепления к уголкунику (см. Инструкцию по эксплуатации).
Замок электромагнитный VIZIT-ML400-111xx не содержит драгоценных металлов.
Расшифровка обозначений: **VIZIT-ML400-111xx** (SD-SF-Pull-xx)

Материал полотна двери:	Материал дверной рамы:	Способ открывания:	Цвет покрытия: CA - Cuprum Antique (Антик Медный) CB - RAL 8017 Chocolate Brown (Коричневый Шоколад)
1 - сталь (SD)	1 - сталь (SF)	2 - вовнутрь (Push)	SG - RAL 7030 Stone Grey (Каменно-Серый) LG - RAL 7035 Light Grey (Серый Светлый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Напряжение питания постоянного тока, В	9...15		
Усилие удержания, кг (Un = 12В)	400±15%		
Потребляемая мощность (Un = 12В), Вт, не более	7,2		
Масса замка в упаковке, кг, не более	3,9		
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
Электромагнит, шт	1	Паспорт	1
Пластина, шт	1	Комплект монтажный, шт	1
Угольник, шт	1		

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.

Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.7.13331.001(002) «трибко» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-ML250(300,400)-111xx).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML400-111xx

Паспорт



Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZIT-ML250(300,400)-111xx приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.
Замок электромагнитный **VIZIT-ML400-111xx** (в дальнейшем - Замок) предназначен для заграждения открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.
Замок имеет встроенный модуль разманичивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха от **минус 40 до плюс 45 °С** и относительной влажности до **98% при 25 °С**.
Конструкция электромагнита допускает два варианта крепления к уголкунику (см. Инструкцию по эксплуатации).
Замок электромагнитный VIZIT-ML400-111xx не содержит драгоценных металлов.
Расшифровка обозначений: **VIZIT-ML400-111xx** (SD-SF-Pull-xx)

Материал полотна двери:	Материал дверной рамы:	Способ открывания:	Цвет покрытия: CA - Cuprum Antique (Антик Медный) CB - RAL 8017 Chocolate Brown (Коричневый Шоколад)
1 - сталь (SD)	1 - сталь (SF)	2 - вовнутрь (Push)	SG - RAL 7030 Stone Grey (Каменно-Серый) LG - RAL 7035 Light Grey (Серый Светлый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Напряжение питания постоянного тока, В	9...15		
Усилие удержания, кг (Un = 12В)	400±15%		
Потребляемая мощность (Un = 12В), Вт, не более	7,2		
Масса замка в упаковке, кг, не более	3,9		
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
Электромагнит, шт	1	Паспорт	1
Пластина, шт	1	Комплект монтажный, шт	1
Угольник, шт	1		

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.

Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.7.13331.001(002) «трибко» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-ML250(300,400)-111xx).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка **VIZIT-ML400-111xx** требованиям ТУ 6852-016-18336261-2015, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия	Штамп ОТК: Дата выпуска:
По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50 Многоканальный телефон: (499) 251-13-00 E-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru, купи-домофон.pdf	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ на каналах VIZIT SAFE HOME YouTube  RuTube 

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка **VIZIT-ML400-111xx** требованиям ТУ 6852-016-18336261-2015, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия	Штамп ОТК: Дата выпуска:
По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50 Многоканальный телефон: (499) 251-13-00 E-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru, купи-домофон.pdf	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ на каналах VIZIT SAFE HOME YouTube  RuTube 

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп: