

## Спецификация

- 1/2.9" CMOS GC2063 2.1Мп
- Поддержка режимов  
АHD/TVI/CVI/CVBS
- 6 диодов Warm Light (до 20м)
- Класс защиты IP67



### Технические характеристики

| Модель                                                             | Видеокамера Optimus<br>AHD-H012.1(2.8)F_V.2                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент                                             | 1/2.9" CMOS GC2063 2.1Мп                                       |
| Разрешение                                                         | 1920x1080 (1080P)                                              |
| Объектив                                                           | Фиксированный 2.8 мм                                           |
| Чувствительность                                                   | Цв. 0.01Лк (F1.2) Full Color*<br>ОЛк с подсветкой белым светом |
| Режимы работы                                                      | АHD/TVI/CVI/CVBS                                               |
| Баланс белого                                                      | Авто, Вручную                                                  |
| DNR                                                                | 2D, 3D                                                         |
| D-WDR                                                              | Да                                                             |
| Электронный затвор,<br>скорость                                    | Авто                                                           |
| Джойстик на кабеле (OSD)                                           | Нет                                                            |
| Поддержка интерфейса<br>управления параметрами<br>камеры CoC (UTC) | Да                                                             |
| Дальность подсветки                                                | 6 диодов Warm Light (до 20м)                                   |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Режим работы подсветки | Авто/Выкл.                     |
| Яркость подсветки      | Авто/Вручную                   |
| Рабочая температура    | От -45 °С до +50 °С            |
| Питание                | DC12V±10%                      |
| Потребляемая мощность  | 250 мА                         |
| Система видеосигнала   | NTSC/PAL                       |
| Разъем ввода/ вывода   | BNC, разъем питания            |
| AGC                    | Авто                           |
| Корпус                 | Металл, пластик, IP67          |
| Размеры                | 150x66x67 мм, 170 г            |
| Цвет                   | Белый с черной лицевой панелью |

\* Full Color – технология, обеспечивающая полноцветное отображение в условиях низкой освещенности за счет использования подсветки Warm Light (теплый свет).

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.