

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 36 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Примечание. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

№ п/п	Наименование изделия	Кол-во	Серийный номер
1.	Уличная PTZ IP видеочамера GF-IPSD4330MP5.0	1	

М.П.

(Отметка ОТК)_____
(Дата продажи)_____
(подпись Продавца)

Гарантийное обслуживание производится по адресу:

Сервисный Центр ООО «БИК-Видео»

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.14.

Тел.: 8 (800) 555-17-26; +7 (812) 747-3266. Мессенджеры: +7 (981) 680-02-27.

<https://service.bic-video.ru/>. <https://gfcctv.ru/>;

e-mail: service@bic-video.ru; gf@gfcctv.ru.

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий	_____ (подпись Покупателя)
---	-------------------------------

8. Сведения о рекламациях.

Дата	Количество часов работы до возникновения неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации и № письма	Меры, предпринятые по рекламации


Уличная PTZ IP видеочамера**GF-IPSD4330MP5.0**

Техническое описание



Санкт-Петербург

2021

1. Назначение.

Уличная PTZ IP видеочамера GF-IPSD4330MP5.0 с функцией «Автослежения за людьми» (далее – IP-камера; Изделие) предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в условиях отсутствия света или недостаточной освещенности.

Благодаря функция «Автослежения», видеочамера определяет человека в кадре и следит за его движением, управляя поворотным механизмом и объективом таким образом, чтобы объект находился в зоне ее контроля.

Передача цифрового видео осуществляется с использованием сети Ethernet.

IP-камера оснащена 20-кратным объективом, поддерживает функцию «Автофокус», снабжена встроенным интеллектуальным ИК-прожектором, обеспечивает панорамное вращение и вертикальный наклон.

Изделие монтируется посредством кронштейна, являющегося конструктивным элементом изделия.

2. Основные технические характеристики.

Наименование параметра	Значение
Конструктивное исполнение	В купольном кожухе с кронштейном
Тип матрицы	CMOS матрица 1/2.8''
Разрешение, пикс	2592x1944
Объектив, мм	Моторизованный; f = 5 ÷ 100
Оптическая кратность	x20
Чувствительность, лк:	
• цветное изображение	0,001
• черно-белое изображение	0,0001
Отношение сигнал / шум, дБ	>50
Фокусировка	Авто / Ручная / Автофокус
Количество позиций предустановок	220
Светодиоды подсветки	8 шт. ИК + 2 шт. лазерных
Дистанция ИК подсветки, м	150
Управление интенсивностью ИК подсветки	Автоматически
Диапазон вращения	
• горизонтальный	0° - 360°
• вертикальный	0° - 93°
Скорость вращения	
• по горизонтали	0° - 80°/с
• по вертикали	0° - 60°/с
Варианты сканирования:	3 группы; 16 предустановок каждая.
• автопатрулирование	Горизонтальное сканирование,
• круиз-контроль	сканирование зоны
• другое	

Автопереворот	Горизонтальный: 180°, Вертикальный: 93°
Дальность слежения, м	5 – 45
Диапазон скорости слежения, км/ч	3 – 12
3D область отслеживания	1 точка / 1 -16 точек
Аудио	Встроенное двустороннее аудио
Формат видео сжатия	H.265 / H.264 / MJPEG
Формат аудио сжатия	G.711;
Основной поток	2592x1944@20fps 2592x1520@15fps
Поддержка протоколов	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P
Поддержка ONVIF	ONVIF2.6
Напряжение питания	12В DC, 3А / PoE
Стандарт PoE	802.3at
Потребляемая мощность, Вт, не более	15
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 60
Степень защиты корпуса от пыли и влаги	IP66
Материал корпуса	Металл / пластик
Масса изделия (нетто), кг, не более	4
Габаритные размеры, мм	389 x 325 x 205

3. Комплект поставки.

1. Уличная PTZ IP видеочамера GF-IPSD4330MP5.0	1 шт.
2. Адаптер питания	1 шт.
3. Крепежный кронштейн	1 шт.
4. Упаковка	1 шт.

4. Рекомендации по проведению кабельных коммуникаций.

Внимание! Подключение и монтаж IP-камеры производить только при отключенном питании.

4.1. Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности (см. ток потребления Разд. 2).

4.2. Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

5. Выбор режима работы IP-камеры.

5.1. Режимы работы IP-камеры устанавливаются через WEB-интерфейс с помощью экранного меню, которое выводится на экран контрольного монитора – последовательным выбором команд, соответствующих пунктам меню.