

Termit pbxGate v2 rev.3



Процессор	SC6531 ¹
GSM-модуль	Flyscale ²
Диапазон связи	GSM 900/1800 МГц
Выходная мощность	2 Вт при 900 МГц, 1Вт при 1800 МГц
Чувствительность	>100 дБм
Дисплей	15 символов x 1 строка; 65 x 30 мм; RSSI/ состояние аккумулятора/ дата и время/ Caller ID
АКБ	1000 мАч, Li-ion 3.7 В; в режиме ожидания 10 ч, в режиме разговора 2 ч
Питание	вход 100-240 В, 50/60 Гц; выход 5 В, 1А; мощность потребления 0.5 Вт в режиме разговора, 0.25 Вт в режиме ожидания

¹ Возможно изменение

² Возможно изменение



USB	порт USB-female для передачи данных GPRS
SIM	1 слот Mini SIM (2FF) 1.8 В/ 3 В
Порт для подключения телефона или АТС	2 порта RJ11
Антенна	магнитная или штыревая ³ с коннектором SMA-male и усилением ≥ 2.5 дБ
Подключение внешней антенны	да
Тип антенного разъема	SMA-female
Габариты изделия (Ш x В x Г)	200 x 138 x 35 мм
Вес нетто	0.60 кг
Материал корпуса	пластик ABS, цвет серый или черный ⁴
Установка	горизонтальная, вертикальная (крепление к стене)
Температурные режимы	диапазон рабочих температур -10°C ~ +40°C; температура хранения -20°C ~ +70°C; рабочая влажность 10% ~ 95% относительной влажности
Комплектация	GSM-шлюз; интерфейсный кабель USB; антенна с SMA-коннектором; аккумуляторная батарея; блок питания; инструкция
Функции	ожидание вызова; запрет вызова; определитель номера на экране GSM-шлюза; отображение времени и даты на экране GSM-шлюза; функция Baby Call
Блокировки ⁵	на SIM-карту; на терминал; на оператора
Гарантийный период	1 год

³ Уточняйте комплектацию при поставке

⁴ Уточняйте комплектацию при поставке

⁵ Функция дорабатывается по заказу