

## Извещатель DS-PDQP15AM-LM-WE

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Извещатель DS-PDQP15AM-LM-WE является беспроводным панорамным датчиком с углом обзора 180° и с функцией мониторинга четырех зон для использования снаружи помещений. Данный извещатель подходит для мониторинга обширных областей снаружи помещений.

#### Основная информация

- Панорамное изображение на 180°
- Активное антимаскирование (ИК)
- Защита IP65 для использования снаружи помещений
- Несколько способов регистрации, простота установки
- Автоматическое переключение канала для предотвращения помех и надежной передачи сигнала



## Спецификации

<b>Показатели детекции</b>	
Метод детекции	PIR-датчик
Дальность обнаружения	15 м
Угол детекции	180°
Зоны детекции	40
Скорость обнаружения	От 0.3 до 2 м/с
Чувствительность	Автоматич. / Низкая
Фильтр белого света	20000 лк
Фильтрация срабатываний на домашних животных	До 40 кг
Цифровая температурная компенсация	Поддерживается
Антимаскирование	Поддерживается
Настройка параметров покрытия	Шаблон маскирования
<b>Особенности</b>	
Цифровая обработка	Поддерживается
Герметичная оптика	Поддерживается
Защита тампера	Защита передней и задней панели
Индикатор температуры окружающей среды	Поддерживается
Индикатор уровня сигнала	Поддерживается
<b>Интерфейсы</b>	
Переключатель питания	Включение
LED-индикатор	Синий (тревога), зеленый + оранжевый (маскирование области)
<b>Устройства передачи данных</b>	
Технология передачи	Беспроводная технология Tri-X
Метод передачи	Беспроводная технология двойного РЧ-сигнала
Частота передачи	868 МГц
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
Дальность передачи данных (открытое пространство)	1.6 км
Автоматическое переключение РЧ канала	Поддерживается
Методы регистрации	Включение, удаленный ввод ID и QR-код
<b>Электрические характеристики</b>	
Стандартный срок службы батареи	5 лет при нормальной эксплуатации (20 срабатываний в день) Со встроенной камерой: запуск и полная загрузка изображений один раз в день)
Питание	Батарея
Тип батареи	CR123A × 5
Стандартная потребляемая мощность	3 В
<b>Основное</b>	
Рабочая температура	От -25 до +60 °С
Температура хранения	От -25 до +60 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Степень защиты IP	IP65
Размеры	75 × 202 × 73 мм
Масса	512.5 г
Высота установки	От 0.8 до 1.2 м
Метод установки	На стену
Сценарии применения	Снаружи помещений

## Доступные модели

DS-PDQP15AM-LM-WE

## Аксессуары

Опционально


DS-PDP-IN-CR123A

Извещатель

(установка внутри помещений)

DS-PDCM15PF-IR

DS-PDP-EX-BATT



## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**