

## Электромагнитный замок ST-EL260L-SL

- Сила удержания в диапазоне 260–280 кг
- Универсальное питание 12 или 24 В
- Световая индикация
- Конструкция для преодоления остаточной намагниченности
- Корпус замка из анодированного алюминия



Электромагнитный замок ST-EL260L-SL предназначен для запираения дверей, контролируемых СКУД, а также дверей эвакуационных выходов. Одноцветная световая индикация обеспечивает визуализацию различных состояний замка: СИД не горит – нет питания, красный сигнал – на замок подано питание. Для преодоления остаточной намагниченности используется специальное цинковое покрытие якоря замка совместно с пружинным механизмом.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-EL260L-SL</b>
<b>Сила удержания:</b>	260–280 кг
<b>Материал:</b>	Анодированный алюминий
<b>Датчик Холла:</b>	Нет
<b>Датчик двери:</b>	Нет
<b>СИД:</b>	Красный (наличие питания)
<b>Напряжение питания:</b>	12 / 24 В (DC)
<b>Потребляемый ток:</b>	0,5 / 0,25 А
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -10 до +55 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–90%
<b>Класс защиты:</b>	IP50
<b>Габариты:</b>	250 x 44 (+6) x 27 мм (замок), 180 x 38 x 13 мм (якорь)