

Спецификация

Питание АС 100-240В, 50/60Гц
 Управление замком по нажатию кнопки
 Подключение двух баз к одной вызывной панели
 Класс защиты базы IP 44, вызывной панели IP63



Технические характеристики

Модель	EL AIS-01
Питание	АС 100-240В, 50/60Гц
Потребляемая мощность	Ожидание 1Вт / Беседа ≤ 2 Вт
Тип подключаемого замка	Электромеханический
Тип контакта реле	NO
Характеристики подключаемого замка, реле	Не более 12В/3А
Длина линии	От 0 - 100 метров для кабеля сечением 0,65мм ² От 100 - 150 метров для кабеля сечением 0,8мм ²
Подключение	2-х проводное с панелью / 2-х проводное с замком
Режим работы аудиоканала	Дуплекс
Подключение двух баз к одной вызывной панели	Да

Индикация панели	Да
Управление замком	Есть, открытие по нажатию на механическую кнопку
Режим «без звука»	Нет
Класс IP	Базы IP44, вызывной панели IP63
Температура работы базы	От -10° до +50° градусов
Температура работы панели	От -30° до +55° градусов
Комплектация	База – 1шт., Трубка с проводом подключения к базе – 1шт., Вызывная панель – 1шт., Козырек-кронштейн для вызывной панели – 1шт., Кронштейн для базы – 1шт., Монтажный комплект (дюбель пластмассовый – 6шт., саморезы под дюбель – 8 шт.)
Вес	Вес базы – 594г. / Вес аудиопанели – 195г.
Размеры базы	С кронштейном 215*98*72 мм / без 215*98*67,5 мм
Размеры аудиопанели	С козырьком 145*64*51 мм / Без 139*59*28 мм
Материалы корпуса	База-пластик, вызывная панель-Металл/пластик