

СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру 4 в 1
Optimus AHD-H012.1(3.6)_V.3


Чувствительный элемент	1/2.9" CMOS Sony IMX323 2.1Мп
Разрешение	1920x1080 (1080P)
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS
Баланс белого	Авто
DNR	2D, 3D
D-WDR	Да
Электронный затвор, скорость	Авто
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	36 Ик-диодов (до 30м)
Рабочая температура	От -45 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	400 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус	Антивандалный, IP67
Размеры	193 x 62мм/ 256 гр.
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.