

# DC-065

*легкий характер*

**NOTEDO**  
DOOR CLOSER

## Тендерный текст

### Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-065 со складным рычагом для дверей весом до 100 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN3-EN5 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 152-155x22 мм. Температурный режим от -40 °C до +60 °C. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Гарантия 5 лет.

### Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-065 со складным рычагом для дверей весом до 100 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN3-EN5 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 152-155x22 мм. Температурный режим от -40 °C до +60 °C. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Гарантия 5 лет. Максимальный угол открывания двери составляет 180°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 172x43x63мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

## Таблица

### Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-065

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, накладной, верхнего расположения, для левых и правых дверей, двухскоростной.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1250 мм, вес дверного полотна до 100 кг.

### Функции доводчика

Скорость "Закрывания" да

Скорость "Доводки" да

### Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг до 100

Ширина дверного полотна, мм до 1250

Усилие доводчика по стандарту EN 1154 EN3-EN5

Максимальный угол открывания двери 180°

Рабочий диапазон температур от -40° до +60°

Ресурс, циклы закрывания не менее 500 000

Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм 172x43x63

Страна-изготовитель КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

### Комплектность

1. Дверной доводчик (тело) 1 шт.

2. Рычаг складной (разделяемая складная тяга, регулируемая по длине) 1 шт.

3. Колпачок декоративный 1 шт.

4. Комплект крепежа: винт M6 (с шайбой) 1 шт., шуруп 6 шт., винт M6 6 шт.

5. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.

6. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.