



## Устройства запроса на выход

Модель	ST-EX110	ST-EX110L	ST-EX030	ST-EX130	ST-EX031	ST-EX131	ST-EX033L
Фотография							
Дополнительно	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	1.000.000 циклов. Пьезоэлектрическая кнопка выхода.
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Индикация	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная
Выход	НР	НР	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР
Коммутируемая нагрузка	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC
Питание	Нет	12 В DC	Нет	Нет	Нет	Нет	12 В DC, 30 мА
Размеры (ВxШxГ), мм	90 x 90 x 30	90 x 90 x 36	90 x 35 x 27	86 x 86 x 27	90 x 35 x 44	86 x 86 x 44	90 x 35 x 44
Класс защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP68
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С
Опции	Нет	Нет	ST-EX030AD – для накладного монтажа	ST-EX130AD – для накладного монтажа	ST-EX030AD – для накладного монтажа	ST-EX130AD – для накладного монтажа	ST-EX030AD – для накладного монтажа

## Устройства запроса на выход

### Кнопки выхода

Модель	ST-EX132IR	ST-EX120IR	ST-EX121IR	ST-EX020LSM-BK	ST-EX020LSM-WT
Фотография					
Дополнительно	1.000.000 циклов. ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1 – 10 см	500.000 циклов. ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1 – 10 см	500.000 циклов. ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1 – 10 см	500.000 циклов. Сенсорная кнопка выхода.	500.000 циклов. Сенсорная кнопка выхода.
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Пластик	Пластик
Индикация	Да	Да	Да	Да	Да
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Врезная	Накладная	Накладная
Выход	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	1А/30В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/30В DC	3А/30В DC
Питание	12 В DC, 40 мА	12 В DC, 40 мА	12 В DC, 40 мА	12–24 В DC, 50 мА	12–24 В DC, 50 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	86 x 86 x 27	115 x 70 x 40	90 x 90 x 40	86 x 50 x 20	86 x 50 x 20
Класс защиты	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С
Опции	ST-EX130AD – для накладного монтажа	Нет	Нет	Нет	Нет