



6. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие шкафа требованиям указанных характеристик в данном паспорте, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента продажи.

Производитель не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в соответствии с ожиданиями клиента, при его применении в специфических целях. Производитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам, при повреждении внешних интерфейсов оборудования и самого оборудования, возникших в ходе эксплуатации:

- несоблюдения правил транспортировки и условий хранения
- форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)
- нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- неправильных действий при перепрошивке;
- использования не по назначению;
- механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;
- воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).



Монтажные шкафы ATIS

АШМ-1

АШМ-2

АШМ-3

Паспорт

1. Назначение

Шкаф (Щит) АШМ версий «1», «2», «3», (далее шкаф) предназначен для размещения и установки в нём: электрооборудования, блоков защиты, коммутационных аппаратов и т.п. Установка может производиться как внутри помещений, так и снаружи. Монтажные шкафы данного типа устанавливаются накладным или встраиваемым методом.

2. Описание

Шкаф представляет собой сварную конструкцию, состоящую из корпуса и дверцы в раме. Рама двери имеет выпуклую форму, которая позволяет встроить шкаф в подготовленное технологическое отверстие в стене. Внутри корпуса установлена монтажная панель. Материал корпуса и дверцы из листовой стали толщиной 1,2 мм. Покрытие порошковой полиэфирной краской RAL 7035. Степень защиты IP31.

3. Комплектация

| № | Наименование | АШМ-1 | АШМ-2 | АШМ-3 |
|---|-----------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Замок с двумя ключами | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Монтажная панель | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Паспорт изделия | ✓ | ✓ | ✓ |

4. Основные технические характеристики

| № | Наименование | АШМ-1 | АШМ-2 | АШМ-3 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Материал и толщина корпуса, мм | сталь, 1,2мм | сталь, 1,2мм | сталь, 1,2мм |
| 2 | Степень защиты | IP31 | IP31 | IP31 |
| 3 | Габаритные размеры (ШхВхГ) | 220x270x140 | 280x330x140 | 350x400x140 |
| 4 | Внутренние габариты (ШхВхГ) | 218x268x115 | 278x328x120 | 348x398x120 |
| 5 | Размеры монтажной платы в мм (ВхШ) | 235x185 | 265x215 | 330x280 |
| 6 | Количество отверстий под гермовводы/шт | 3 | 6 | 6 |
| 7 | Диаметр отверстий для гермовводов в мм | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| 8 | Цвет | Ral 7035 (светло-серый) | Ral 7035 (светло-серый) | Ral 7035 (светло-серый) |

5. Устройство шкафа

Шкаф с дверцей (1); Замок (2); Монтажная панель (3).

