

# DH-PFS3006-4GT-60

6-портовый неуправляемый гигабитный настольный коммутатор с 4 портами PoE



- Промышленный коммутатор уровня 2
- Поддержка стандартов IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab и IEEE802.3x
- Автоматическое изучение и старение MAC-адресов; размер таблицы MAC-адресов составляет 2K записей
- Автоматическое определение MDI/MDIX
- Металлический корпус
- Порт 1 поддерживает электропитание Hi-PoE 60 Вт
- Возможность установки на стену
- Отверстие для противокражного замка

## Обзор системы

6-портовый неуправляемый гигабитный настольный коммутатор с 4 портами PoE представляет собой промышленный коммутатор уровня 2, поддерживающий полный гигабитный доступ. Он имеет 4 порта Ethernet со скоростью передачи 10/100/1000 Мбит/с и 2 порта Uplink со скоростью передачи 10/100/1000 Мбит/с. Коммутатор оборудован высокопроизводительным механизмом переключения и обладает большим буфером памяти, что делает малое время задержки и высокую надежность его отличительными чертами.

Преимущества прочной и герметичной конструкции корпуса, низкий

## Функции

### Интеллектуальный коммутатор PoE

Следуя стратегии управления энергопотреблением, сперва обеспечьте питанием важные порты. Когда общий объем энергопотребления превысит установленное пороговое значение системы, уменьшите количество портов, обеспеченных питанием. Воспользуйтесь умным обнаружением для предотвращения перебоев. Применяйте ультра-широкий диапазон питания, чтобы приспособиться к изменению объема энергопотребления в суровых температурных условиях.

### Возможность электропитания через 8 Pin Ethernet порт

8 Pin Ethernet порт поддерживает электропитание, увеличивая возможность взаимозаменяемости передней и задней части.

Сократите потери на рассеяние и увеличьте производительность.

### Простая установка

Коммутатор может быть установлен на столе или стене. Отверстие для противокражного замка поддерживает функцию защиты от краж механическим путем.

### Широкий диапазон рабочих температур

Диапазон рабочих температур коммутатора составляет от -10°C до +55°C (от +14°F до +131°F), что позволяет использовать его в достаточно суровых температурных условиях окружающей среды.

## Применение

6-портовый неуправляемый гигабитный настольный коммутатор с 4 портами PoE подходит для небольших сетей для наблюдения и контроля, таких как офисный рабочий стол, школа, отель, супермаркет или больница.

## DH-PFS3006-4GT-60

### Технические характеристики

#### Конструктивные элементы

Количество портов Ethernet	Порты 1-4: 4 × RJ45 10/100/1000 М6/с (PoE) Порты 5-6: 2 × RJ45 10/100/1000 М6/с (Uplink)
Бюджет мощности PoE	Порт 1 ≤ 60 Вт (Hi-PoE), порты 2-4 ≤ 30 Вт, всего ≤ 60 Вт
Энергопотребление (в статическом режиме)	0,96 Вт
Соответствие стандартам	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Стандарты PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
Распиновка PoE	PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Управление PoE	Поддерживает
Коммутационная способность	14 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов	8,928 млн. пакетов/с
Память буфера пакетов	1 Мбит
Размер таблицы MAC-адресов	2К записей
Управление потоком	Включено по умолчанию
Рабочая влажность	5%–95%
Электропитание	Внешний адаптер питания: 53 В постоянного тока
Молниезащита	Общий режим: 2 кВ Дифференциальный режим: 1 кВ
Защита от электростатических разрядов	Воздушный разряд: 8 кВ Контактный разряд: 6 кВ
Монтаж	Возможность установки на столе или стене
Отверстие для противокражного замка	Поддерживает
Рабочая температура	от -10°C до 55°C (от 14°F до 131°F)
Вес	Вес нетто: 0,3 кг (0,66 фунта) Вес коробки (с комплектующими): 0,95 кг (2,09 фунта) Вес защитной коробки (с комплектующими): 8,13 кг (17,92 фунта)
Размеры (Ш × Г × В)	130 мм × 85 мм × 26 мм (5,12" × 3,35" × 1,02")
Размеры упаковки (Ш × Г × В)	Упаковочная коробка: 267 мм × 239 мм × 77 мм (10,51" × 9,41" × 3,03") Защитная коробка: 549 мм × 253 мм × 331 мм (21,61" × 9,96" × 13,03")

### Размеры (мм [дюймов])

