

DS05M(P)

Антивандальный IP-видеодомофон
с камерой HD-разрешения



- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x720
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Двусторонняя аудиосвязь
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Антивандалное исполнение
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка протокола SIP
- Эксплуатация в диапазоне температур от -40 до +50°C
- Мобильные приложения под Android и iOS
- Поддержка технологии PoE*

ВИДЕОДОМОФОН DS05M(P) ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ УДОБНУЮ СИСТЕМУ IP-ДОМОФОНИИ НА БАЗЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ. УСТРОЙСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ ФУНКЦИОНАЛОМ.

* Поддержка технологии PoE доступна только для модели DS05MP.




- 1 - Датчик освещенности
- 2 - Микрофон
- 3 - Видеокамера
- 4 - ИК-подсветка
- 5 - Кнопка вызова
- 6 - Динамик
- 7 - Рамка кронштейна

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Соединение	DHCP, статический адрес
Модель	DS05M(P)	SIP	
Сенсор	Sony Exmor, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь	Версия	2.0
	Прогрессивное сканирование	SIP-линии	две независимые
Размер сенсора	4.89x3.93 мм	Кол-во абонентов	5
Чувствительность	0.1 лк (день) / 0.01 лк (ночь), 0 лк (с подсветкой)	Открытие двери	DTMF: RFC2833, SIP INFO, in-band
ИК-фильтр	Электромеханический	Работа за NAT	Поддержка STUN
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 с (автоматически, настройка максимального значения)	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), нажатие кнопки вызова, сетевая ошибка
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Отправка по почте	Кадры: по событию, по расписанию, периодически
Шумоподавление	SmartNR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)	Отправка на FTP	Кадры, видео: по событию, по расписанию, периодически
Направление обзора	Регулировка угла поворота от -45° до 45°	Карта памяти	Кадры, видео: по событию, по расписанию, постоянно, периодически
Мелодии звонка	Сменные (устанавливаются пользователем)	РАЗЪЕМЫ	
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	Вызывная панель	RJ-45, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти (внутри корпуса)
ОБЪЕКТИВ		Контроллер	Терминальный разъем: контакты питания 12В, контакты подключения контроллера замка (зависит от модели контроллера), RJ-45
Фокусное расстояние	3.7 мм; мин. расстояние фокусировки 0.2 м	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Угол обзора	67° (по горизонтали), 41° (по вертикали)	Управление	Профессиональное ПО Intercom, ПО для поиска, мониторинга и записи (в комплекте) ПО под iOS и Android на App Store и Google Play
ВИДЕО		ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)**
Разрешение	Основной поток: 1280x720; Альтернативный поток: 640x360, 320x184	Питание от БП*	2.7 Вт (без ИК-подсветки)
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание от PoE**	4.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Питание от PoE**	3.8 Вт (без ИК-подсветки)
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Рабочая температура	5.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Класс защиты	От -40 до +50°C
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Габаритные размеры	73x166x51 мм (с кронштейном)
	Поворот, отражение, перевертот	Вес (нетто)	570 г
Баланс белого	Авто / Вручную	Материал корпуса	Металл
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Цвет (на выбор)	Черный (матовый) / серый "металлик"
АУДИО		Дополнительно	Антивандалный корпус
Аудио	Встроенные микрофон и динамик	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Компрессия	G.711 (a-law, u-law), G.726	Сетевая карта	Да
Дополнительно	Двусторонний аудиоканал	Браузер	Internet Explorer 11.0 или выше
ИК-ПОДСВЕТКА		ОС	Windows 8, 7, Vista
ИК-светодиоды	850 нм, светодиод третьего поколения	Процессор	2.8 ГГц Intel Core или AMD Athlon X2
Рабочая дальность	До 10 м	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Угол	68°	Видеокарта	256 Мб
Управление	Вкл./выкл. по датчику: при просмотре видео, постоянно (настраивается пользователем)	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
СЕТЬ		Комплект поставки	Вызывная панель
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX		Кронштейн (состоит из двух частей)
Сетевые протоколы	TCP, IPv4/v6, HTTP, DNS, DHCP, DDNS, SIP, Modbus, UDP, NTP, FTP, SMTP, ONVIF v2.4		Контроллер 1- или 3-канальный (опционально)
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)		Секретный винт, комплект крепежа
			Клеммный разъем, разъемы RJ-45 (2 шт.)
			Компакт-диск (с документацией и ПО)
			Упаковочная тара

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Поддержка технологии PoE доступна только для модели DS05MP.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.