


Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 8 каналов до 8МП
- Двойной поток данных
- Облачный сервис (P2P)
- 1 HDD до 10ТБ



Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Модель | Optimus NVR-8081_v.2 |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия видео | H.265, H264 |
| Формат сжатия аудио | G711A,U |
| Количество каналов | 8 каналов до 8Мп каждый |
| Максимальная пропускная способность | Входящая 76 Мбит/с. Исходящая 32 Мбит/с. |
| Настройка записи | до 8 IP камер 8Мп 3840x2160 |
| Двойной поток | Основной и дополнительный потоки |
| Максимальная скорость записи | 8*3840x2160 (8Мп) @ 30к/с на канал |
| Макс. количество каналов воспроизведения архива | 8МП: 2канал 4МП: 4 канала 2МП: 8 каналов |
| Видео выходы | HDMI (до 3840x2160 (UHD)), VGA (max 1920x1080) |
| Аудиовыход | 1 RCA |
| Детекция движения | Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше |
| Отправка тревожных событий | FTP, Email, DROPBOX, Google Disk |
| Режим записи | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению |
| Поддержка ANR | Да |
| Запись двух потоков от камеры | Да |
| Функция тревожной записи только для IP-P Starvis | Раздельные настройки записи (битрейт, скорость кадров в сек.) на постоянную запись и по движению |
| Возможность записи камер на разные HDD | Нет |
| Резервное копирование | USB/WEB/CMS |
| Жесткий диск | 1 HDD SATA до 10ТБ (не в комплекте) |
| Поддержка E-SATA | Нет |
| Сеть/протоколы | RJ-45 (10M/100M/1000M) / DHCP, PPPoE, NTP, DDNS, Email, IPV4, TCP, UDP, FTP, HTTP, HTTPS, UPnP |
| USB порт | 2* USB 2.0 |
| Удаленный мониторинг | Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 128 камер) |
| VMS | Optimus View (Windows, Mac) |
| Поддержка браузеров | IE10/11, Safari V12.1 и выше, Firefox V.52 и выше Google chrome V.57 и выше, Edge V.79 и выше |

| | |
|----------------------------------|--|
| Поддержка смарт функций | Распознавание лиц, Обнаружение людей и транспорта, Вторжение в периметр, Пересечение линии, Подсчет пересечений, Тепловая карта, Обнаружение скопления людей, Определение длины очереди, Распознавание автомобильных номеров, Детекция редких звуков, Обнаружение преграждений, Обнаружение оставленных предметов. * |
| Подключение камер по RTSP | Да |
| Поддержка S.M.A.R.T. | Да |
| Беспроводные сети | Wi-Fi, при подключении внешнего USB адаптера |
| Мобильное приложение | Optimus View (iOS, Android) |
| Тревожные входы/выходы | 8\1 |
| Устройства управления | Мышь USB, по сети |
| Питание | DC 12В (2А) (адаптер в комплекте) |
| Рабочая температура | От 0°C до +40°C |
| Размер/Масса | 300x227x53мм / 0,91кг. |

* Данные функции работают только с камерами **Optimus** профессиональной линейки, более подробную информацию можно посмотреть в спецификации к камере.