

## Пятимегапиксельная уличная цилиндрическая HD видеокамера UVC (AHD/TVI/CVI/CVBS) с микрофоном

Уличная цилиндрическая универсальная HD видеокамера UVC (AHD, TVI, CVI, CVBS) с ИК подсветкой, пятимегапиксельная, 1/2.7" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК фильтр, объектив 2.8 мм, ИК подсветка до 30 метров, встроенный микрофон (Аудио по коаксиалу, только в режиме TVI), питание DC12В, материал корпуса метал и пластик, -40°C +60°C. Коаксиальное управление для доступа к меню и переключения режимов работы видеокамеры.



| Параметры видео             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор                      | 1/2.7" CMOS, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м                                                                                                                                                                                                       |
| Разрешение                  | TVI:<br>5 МП 2944x1656x20к/с, 2560x1944x20 (12.5)к/с, 4Мп 2560 x 1440x25(30)к/с, 2МП 1920x1080x25(30)к/с<br>AHD:<br>5 МП 2560x1944x20(12.5)к/с, 4Мп 2560 x 1440x25(30)к/с, 2МП 1920x1080x25(30)к/с<br>CVI:<br>4Мп 2560 x 1440x25(30)к/с, 2МП 1920x1080x25(30)к/с<br>CVBS:<br>960x576, 704x576 (PAL)<br>960x480, 704x480 (NTSC) |
| Объектив                    | f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 100°, M12, F=2.0                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Затвор                      | Автоматический, 1/50(1/60)...1/50000 с                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| День/Ночь                   | Авто/День/ночь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Смарт подсветка             | Вкл/Выкл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Баланс белого               | Авто/Вручную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Настройки видео             | Четкость, Насыщенность, Контрастность                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Отображение                 | Нормально, зеркально, поворот, переворот                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Шумопонижение               | 2DNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Компенсация засветки        | BLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| WDR                         | DWDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Аудио                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Микрофон                    | Встроенный, работает только в режиме TVI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Чувствительность микрофона  | Регулируется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Интерфейсы                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Видео                       | BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Управление                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Коаксиальное управление     | Протокол HIKVISION-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Эксплуатация                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Питание                     | DC 12 В ± 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Потребляемая мощность       | Не более 8 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Габариты                    | 67 x 180мм (с кронштейном)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Вес                         | 280 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Относительная влажность     | от 10 до 95% (без конденсата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Класс защиты                | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Комплект поставки           | - Камера с объективом<br>- Крепеж<br>- Инструкция<br>- Упаковочная тара                                                                                                                                                                                                                                                        |

Примечание

Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.