

# Спецификация

- 1/3" 2,1 Мп (Full HD)
- 24 ИК-диода
- Фиксированный объектив 2.8 мм



## Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>EL IDp2.1(2.8)A_V.2</b>
<b>Чувствительный элемент</b>	1/3" 2,1 Мп (Full HD)
<b>Объектив</b>	2.8мм фиксированный
<b>Чувствительность</b>	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
<b>Кол-во пикселей</b>	1920x1080
<b>Скорость затвора</b>	Авто, 1/50-1/10,000 сек
<b>Автодиафрагма</b>	Нет
<b>Режим день/ночь</b>	Есть, встроенный ИК-фильтр
<b>Формат сжатия</b>	H.265/H.264
<b>Скорость отображения</b>	До 30к/с@1920x1080/1280x720
<b>Потоковое видео</b>	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
<b>Скорость передачи</b>	32К~8.0 Мбит
<b>Видео выход</b>	Нет
<b>Настройки изображения</b>	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
<b>Аудио сжатие</b>	G711A
<b>Поддержка звука</b>	Да, аудио вход RCA
<b>Безопасность</b>	Защита по паролю
<b>Сетевой протокол</b>	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP and RTCP
<b>Интерфейс приложений</b>	Onvif 2.4
<b>Интеллектуальные функции</b>	Детектор движения
<b>Сигнал на тревожном выходе</b>	нет
<b>Фиксация событий</b>	Снимок экрана, Отправка на E-mail

<b>Конфигурация</b>	Web интерфейс, CMS
<b>Браузер</b>	Microsoft Internet Explorer IE 6-10
<b>Облачный сервис P2P</b>	xmeue.net, опция IPЕУЕ (доступна при обновлении прошивки)
<b>Встроенное устройство записи</b>	Нет
<b>Разъемы ввода/ вывода</b>	RJ45, разъем питания, аудиовход RCA
<b>Питание через Ethernet</b>	Нет
<b>ИК-подсветка</b>	24 ИК-диода, дальность до 20м
<b>Корпус, класс защиты</b>	Пластик, IP20
<b>Рабочая температура</b>	От -10° С до +50°С
<b>Питание</b>	DC12В (400мА)
<b>Размеры Масса</b>	110x90мм 270гр.