

## Спецификация

- Степень защиты оболочки – IP68
- Класс вандалостойкости – IK10
- Типы идентификаторов – Mifare&HID&EM-Marine
- Двухдиапазонное хеширование – алгоритм для защиты ключей от копирования или для организации группового доступа



### Технические характеристики

| Модель                                            | Считыватель Optimus RMHE368                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимость                                     | Считыватель совместим с контроллерами, поддерживающими входной интерфейс формата Wiegand 26-58 |
| Тип идентификатора                                | Mifare*, HID, EM-Marine                                                                        |
| Частота                                           | 13.56 МГц, 125 кГц                                                                             |
| Защита от копирования                             | Полузащищенный                                                                                 |
| Тип защиты                                        | Двухдиапазонное хеширование**                                                                  |
| Протокол связи с контроллером                     | Wiegand 26~44,56,58                                                                            |
| Подключение нескольких считывателей на одну линию | Допускается                                                                                    |
| Предельная длина линии связи с контроллером       | Не более 100 метров                                                                            |
| Коммутация                                        | 6-ти проводная подготовка                                                                      |
| Монтаж                                            | Накладной                                                                                      |
| Дальность считывания идентификаторов              | До 80 мм                                                                                       |
| Рабочее напряжение                                | DC 9 - 18 В                                                                                    |

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Индикация               | Есть                                                                      |
| Зуммер                  | Есть                                                                      |
| Степень защиты оболочки | IK10, IP68                                                                |
| Рабочая температура     | -40°C ~ +60°C                                                             |
| Рабочая влажность       | 10 - 90 %                                                                 |
| Материал корпуса        | Металл                                                                    |
| Цвет                    | Серебро                                                                   |
| Габариты                | 105 x 49 x 21 мм                                                          |
| Комплектация            | Считыватель<br>Монтажный комплект<br>Руководство пользователя<br>Пульт ДУ |

\*Поддержка чтения UID Mifare S50/S70/UltraLight/DesFire/Pro/4K, поддержка банковских карт (NFC) без шифрования. Для работы с шифрованием NFC требуется поддержка на стороне подключаемого контроллера

\*\*Требуется двух чиповые карты/брелки