

Спецификация

PoE Сплиттер EL SM1-12



Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|---|
| Модель | EL SM1-12 |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af Power over Ethernet |
| Контакты PoE | 1/2(+), 3/6(-); 4/5(+), 7/8(-) |
| Скорость передачи | 10/100 Мбит/с |
| PoE Напряжение на вход | 44-57В |
| DC Выходной ток | 12В, 1.25А (MAX) |
| Порты подключения | Вход: 1 x RJ-45 (PoE+Данные) Выход: 1 x коннектор RJ-45 (Данные), 1 x штекер питания 5мм (Центральный контакт «+») |
| Сетевые стандарты | IEEE 802.3i 10 BASE-T |
| | IEEE 802.3u 100 BASE-TX |
| | IEEE 802.3x Flow Control |
| Индикация | Вход PoE питания |
| Сертификация | CE, CCC |
| Размеры | 80x27x24 мм (корпус без проводов) Длина с проводами: 245 мм |
| Вес | 45 г |
| Материал | АБС-пластик |
| Цвет | Черный |
| Требования к окружающей среде | Рабочая температура: от -20°C до 50°C Температура хранения: от -20°C до 70°C Влажность при работе: до 90% (без конденсата) Влажность при хранении: до 95% (без конденсата) |