

AP-1300A

NOTEDO®
 HARDWARE


Общая информация

Описание: Устройство экстренного открывания эвакуационных выходов ручка-штанга нажимная AP-1300A, удерживающая дверь эвакуационного выхода в закрытом (запертом) положении и обеспечивающая быстрое открывание двери одним движением (нажатием рукой или телом человека на нажимную ручку-штангу) при возникновении чрезвычайных ситуаций, расположенная на внутренней стороне полотна дверного блока по ходу направления эвакуации. Используется вместе с врезным замком, ручкой на планке и цилиндрическим механизмом (не входят в комплект поставки).

Область применения: устанавливается на распашные левые и правые дверные полотна одностворчатых или двухстворчатых дверных блоков.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Вес дверного полотна, кг | не более 200 |
| Ширина дверного полотна, мм | не более 1300 |
| Высота дверного полотна, мм | не более 2500 |
| Тип устройства "Антипаника" | врезной |
| Установка | универсальная, для левых и правых дверей |
| Установка на пассивную створку | - |
| Количество точек запираения, шт. | 1 |
| Направление открывания двери | по ходу эвакуации |
| Возможность отпирания дверного блока изнутри одним движением для эвакуационного выхода | да |
| Ресурс, циклы "открывание-закрывание" | не менее 200 000 |
| Страна-изготовитель | КНР |

Комплект поставки

Комплект ручек (1 шт.)
 Штанга (1 шт.)
 Декоративные заглушки (4 шт.)
 Квадрат 9мм (1 шт.)
 Винт (8 шт.)
 Саморез (8 шт.)
 Шестигранный ключ (2 шт.)