

9-канальный сетевой видеорегистратор

Сетевой 9 канальный H.265/H.264 регистратор для ONVIF IP камер. Подключение и отображение до 9 камер 5 мегапиксельных. Поддержка облачного сервиса **Tyua (Smart Life - Smart Living)**, (iPhone, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 8Тб. Порт USB 2.0 – 2 шт, 100Mb Ethernet, HDMI/VGA (1920×1080). БП, мышь в комплекте. Запись непрерывная, по расписанию, вручную, по детектору движения. Подключение IP камер по NETIP, ONVIF и RTSP.



Особенности

- До 9 камер 5-мегапиксельных
- До 30 к/с на канал для каждой камеры
- Поддержка звука
- HDD до 8 Тб
- HDMI / VGA выход с разрешением 1920x1080
- Удаленный доступ с iPhone, Android
- Поддержка облачного сервиса
- Подключение камер по NETIP, ONVIF 2.6 и RTSP

Технические характеристики

Параметры видео	
Видео	До 9 камер 5-мегапиксельных
Воспроизведение	Воспроизведение в архиве по 1 камере
Отображение	HDMI / VGA(1920×1080)
Кодек	H.265/H.264
Разъемы	
Видео	HDMI и VGA (дублирование)
Аудио	Разъем 3.5 мм
USB	2 порта USB 2.0
Ethernet	100 Мбит/с
Архив	
Емкость архива	До 8TB (SATA III)
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, NetIP, ONVIF 2.6
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис Tuya Smart Life - Smart Living
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа,
Подключения	1 канал основного видеопотока на мобильном устройстве 9 канал вторичного видеопотока на мобильном устройстве 1 канал основного видеопотока на мониторе 9 канал вторичного видеопотока на мониторе
Запись и события	
Запись	Непрерывная, по расписанию, вручную, по детектору движения
Эксплуатация	
Питание	12 В ±5%, 3 А
Потребляемая мощность	Не более 36 Вт
Габариты	213x255x44 мм
Диапазон температур	от 0 до +40°C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/10/11, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android
Интерфейс	Русский, английский и т.д.
Комплект поставки	- Сетевой видеорегистратор - Источник питания ~220/12В - Мышь - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.