

Паспорт изделия

TS 3000 V



Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной
для одностворчатых дверей с шириной створки до 1100 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Огне- и дымозащитные двери
- Правосторонние и левосторонние распашные двери
- Распашные двери с шириной створки до 1100 мм
- Монтаж на дверной створке и дверной коробке со стороны дверных петель и стороны, противоположной петлевой



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Плавная регулировка силы закрывания EN1-4
- Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки
- Гидравлический конечный дохлоп, ускоряющий движение двери незадолго до достижения закрытого положения
- Скорость закрывания может адаптироваться по индивидуальным требованиям
- Все функции регулируются с передней стороны доводчика (кроме силы закрывания)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка	TS 3000 V
Безбарьерный по стандарту DIN 18040 до (макс.) ширины створки в мм	1100 mm
Ширина створки (макс.)	1100 mm
Вид монтажа	Монтаж на дверном полотне со стороны дверных петель, Монтаж на дверной коробке/сторона, противоположная петлевой, Монтаж на дверной коробке со стороны дверных петель, Монтаж на дверном полотне со стороны, противоположной петлевой
Угол открывания (макс.)	180 °
Пригодность для противопожарных дверей	Да
Регулируемое закрывающее усилие	Да, плавн.
Настраиваемая скорость закрывания	Да
Регулируемый конечный дохлоп	Да, посредством клапана
Интегрированное демпфирование открывания	Нет
Расположение регулятора закрывающего усилия	Сбоку
Фиксация	Дополнительно

СОСТОИТ ИЗ:

СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА TS 5000 / 3000 С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ

С выравниванием по высоте +/- 2 мм и рычагом



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Длина
Скользящая шина TS 3/5000 с регулировкой по высоте	Выравнивание по высоте +/- 2 мм, с рычагом	115191	серебристый	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Скользящая шина TS 3/5000 с регулировкой по высоте	Выравнивание по высоте +/- 2 мм, с рычагом	115192	согласно RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm



СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА BG TS 5000 / 3000 С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ

С выравниванием по высоте +/- 2 мм, рычагом, монтаж на стороне, противоположной петлевой



Обозначение	Описание	Иден т. №	Цвет	Размеры	Длин а
Скользящая шина BG TS 3/5000 с регулировкой по высоте	Выравнивание по высоте +/- 2 мм, с рычагом, использование с доводчиком при монтаже на дверном полотне на стороне, противоположной дверным петлям	1151 94	согласно RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Скользящая шина BG TS 3/5000 с регулировкой по высоте	Выравнивание по высоте +/- 2 мм, с рычагом, использование с доводчиком при монтаже на дверном полотне на стороне, противоположной дверным петлям	1151 93	серебристый	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА TS 5000 / 3000

Стандартная скользящая шина с рычагом



Обозначение	Описание	Иден. №	Цвет	Размеры	Удлинение оси
Скользящая шина TS 3/5000	Стандарт, с рычагом	015695	белый RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Скользящая шина TS 3/5000	Стандарт, с рычагом	000773	согласно RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Скользящая шина TS 3/5000	Стандарт, с рычагом	068221	серебристый	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Скользящая шина TS 3/5000	Стандарт, с рычагом	014945	под нержавеющую сталь	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА BG TS 5000 / 3000

Стандартная скользящая шина с рычагом, для монтажа на стороне, противоположной петлевой



Обозначение	Описание	Иден т. №	Цвет	Размеры	Длин а
Скользящая тяга BG TS 3/5000	Стандарт, с рычагом, использование с доводчиком при монтаже на дверном полотне на стороне, противоположной дверным петлям	02565 5	серебристый	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Скользящая тяга BG TS 3/5000	Стандарт, с рычагом, использование с доводчиком при монтаже на дверном полотне на стороне, противоположной дверным петлям	02565 6	согласно RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Скользящая тяга BG TS 3/5000	Стандарт, с рычагом, использование с доводчиком при монтаже на дверном полотне на стороне, противоположной дверным петлям	02940 4	белый RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm



Обозначение	Описание	Иден т. №	Цвет	Размеры	Длина
Скользкая тяга BG TS 3/5000	Стандарт, с рычагом, использование с доводчиком при монтаже на дверном полотне на стороне, противоположной дверным петлям	02873 2	под нержавеющую сталь	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

КОРПУС ДОВОДЧИКА TS 3000 V

Корпус дверного доводчика верхнего расположения со скользящей шиной EN 1–4



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Ширина створки (макс.)
Доводчик GEZE TS 3000 V	Размер EN 1-4 (без скользящей тяги и рычага)	028349	темная бронза	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Доводчик GEZE TS 3000 V	Размер EN 1-4 (без скользящей тяги и рычага)	028351	согласно RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Доводчик GEZE TS 3000 V	Размер EN 1-4 (без скользящей тяги и рычага)	028348	серебристый	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Доводчик GEZE TS 3000 V	Размер EN 1-4 (без скользящей тяги и рычага)	028350	белый RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА T-STOP BG TS 3000 / 5000

С ограничителем открывания и рычагом, монтаж на стороне, противоположной петлевой



Обозначение	Описание	Иден т. №	Цвет	Размеры	Длина
Скользкая шина T-Stop BG TS 3/5000	со встроенным ограничителем открывания и рычагом, использование с дверным доводчиком при монтаже на дверном полотне на стороне, противоположной петлевой, или с напольным поворотным устройством при монтаже на дверном полотне или дверной коробке на стороне, противоположной петлевой	1023 68	согласно RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Скользкая шина T-Stop BG TS 3/5000	со встроенным ограничителем открывания и рычагом, использование с дверным доводчиком при монтаже на дверном полотне на стороне, противоположной петлевой, или с напольным поворотным устройством при монтаже на дверном полотне или дверной коробке на стороне, противоположной петлевой	1023 67	под нержавеющую сталь	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Скользкая шина T-Stop BG TS 3/5000	со встроенным ограничителем открывания и рычагом, использование с дверным доводчиком при монтаже на дверном полотне на стороне, противоположной петлевой, или с напольным поворотным устройством при монтаже на дверном полотне или дверной коробке на стороне, противоположной петлевой	1084 82	белый RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm



Обозначение	Описание	Иден т. №	Цвет	Размеры	Длин а
Скользкая шина T-Stop BG TS 3/5000	со встроенным ограничителем открывания и рычагом, использование с дверным доводчиком при монтаже на дверном полотне на стороне, противоположной петлевой, или с напольным поворотным устройством при монтаже на дверном полотне или дверной коробке на стороне, противоположной петлевой	1023 66	серебристый	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА T-STOP TS 3000 / 5000

С ограничителем открывания и рычагом



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Длина
Скользкая шина T-Stop TS 3/5000	со встроенным ограничением открывания и рычагом	108481	белый RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Скользкая шина T-Stop TS 3/5000	со встроенным ограничением открывания и рычагом	102364	под нержавеющую сталь	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Скользкая шина T-Stop TS 3/5000	со встроенным ограничением открывания и рычагом	102365	согласно RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Скользкая шина T-Stop TS 3/5000	со встроенным ограничением открывания и рычагом	102363	серебристый	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КРЫШКА ДОВОДЧИКА

Для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне

Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Длина
Крышка доводчика	для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне	072769	Нержавеющая сталь	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Крышка доводчика	для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне	072770	Латунь	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Крышка доводчика	для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне	013487	серебристый	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Крышка доводчика	для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне	014855	белый RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Крышка доводчика	для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне	014849	темная бронза	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Крышка доводчика	для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне	014856	согласно RAL	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm



МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ УЗЕЛ

Для следующих скользящих шин: стандартная / T-Stop / Boxer 20,7 мм



Обозначение	Описание	Идент. №
Механический фиксирующий узел	Для 20,7-миллиметровой скользящей шины стандартной / T-Stop / Boxer, настройка удерживающей силы, включаемое и отключаемое, можно открыть вручную	071924

УПРУГИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ

для скользящей шины на клепках, стандартной скользящей шины BG, стандартной скользящей шины и скользящей шины Boxer 20,7 мм



Обозначение	Описание	Идент. №
Упругий ограничитель открывания	для скользящей шины на клепках, стандартной скользящей шины BG, стандартной скользящей шины и скользящей шины Boxer 20,7 мм	069780

МОНТАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

ШАБЛОН ДЛЯ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА

Для TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Обозначение	Описание	Идент. №
Шаблон для дверного доводчика	для TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134



ЗАЖИМНОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА

Для TS 3000 / 2000 NV



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Зажимной профиль для стекла	для TS 3000/TS 2000 NV	014835	серебристый
Зажимной профиль для стекла	для TS 3000/TS 2000 NV	014843	белый RAL 9016
Зажимной профиль для стекла	для TS 3000/TS 2000 NV	014836	темная бронза
Зажимной профиль для стекла	для TS 3000/TS 2000 NV	014845	согласно RAL

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА И КОНТРПЛАСТИНА ДВЕРИ ИЗ ЦЕЛЬНОГО СТЕКЛА

Для TS 3000 / 2000 NV



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Монтажная пластина и контрпластина двери из цельного стекла	для TS 3000/TS 2000 NV	090259	серебристый

МОНТАЖНАЯ ПЛАТА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ШИНЫ BG

Для следующих скользящих шин: стандартная / ECline / T-Stop и EFS, монтаж на стороне, противоположной петлевой



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Монтажная плата скользящей шины BG	для следующих скользящих шин: стандартная / ECline / T-Stop / EFS	124684	согласно RAL
Монтажная плата скользящей шины BG	для следующих скользящих шин: стандартная / ECline / T-Stop / EFS	124683	серебристый



МОНТАЖНАЯ ПЛАТА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ШИНЫ

Для следующих скользящих шин: стандартная / EClіne / T-Stop и EFS



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Монтажная плата скользящей шины	для следующих скользящих шин: стандартная / EClіne / T-Stop / EFS	001512	серебристый
Монтажная плата скользящей шины	для следующих скользящих шин: стандартная / EClіne / T-Stop / EFS	104515	согласно RAL
Монтажная плата скользящей шины	для следующих скользящих шин: стандартная / EClіne / T-Stop / EFS	129252	белый RAL 9016

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА

для TS 3000 с шаблоном для сверления согласно DIN EN 1154 (приложение 1)



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 3000 с шаблоном для сверления согласно DIN EN 1154 (приложение 1)	011232	темная бронза
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 3000 с шаблоном для сверления согласно DIN EN 1154 (приложение 1)	011233	белый RAL 9016
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 3000 с шаблоном для сверления согласно DIN EN 1154 (приложение 1)	135237	черный RAL 9005
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 3000 с шаблоном для сверления согласно DIN EN 1154 (приложение 1)	011230	серебристый
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 3000 с шаблоном для сверления согласно DIN EN 1154 (приложение 1)	011234	согласно RAL

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЕРЕМЫЧКУ ПРОЕМА ИЛИ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

для стандартной скользящей тяги





Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Специальный уголок для монтажа на перемычку проема или дверной коробки	для стандартной скользящей тяги	030033	темная бронза
Специальный уголок для монтажа на перемычку проема или дверной коробки	для стандартной скользящей тяги	028393	под нержавеющую сталь
Специальный уголок для монтажа на перемычку проема или дверной коробки	для стандартной скользящей тяги	025657	серебристый
Специальный уголок для монтажа на перемычку проема или дверной коробки	для стандартной скользящей тяги	025658	согласно RAL
Специальный уголок для монтажа на перемычку проема или дверной коробки	для стандартной скользящей тяги	030034	белый RAL 9016

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЕРЕМЫЧКУ ПРОЕМА ИЛИ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Для скользящих шин ECline и T-Stop



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Специальный уголок для монтажа на перемычку проема или дверной коробки	для скользящей шины ECline и T-Stop	115006	серебристый
Специальный уголок для монтажа на перемычку проема или дверной коробки	для скользящей шины ECline и T-Stop	115007	согласно RAL