



gfcctv.ru

8-800-555-17-26

ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

IP Видеоглазок с интерфейсом Wi-Fi

GF-IPM4303MP2.0



Технические характеристики		
Камера	Матрица	1/2.7" CMOS
	Разрешение	2 Мп
	Количество эффективных элементов	1920x1080 пикс.
	Чувствительность	Цвет: 1Лк@F1.2; Ч/Б: 0.1Лк@F1.2
	Объектив	1,78 мм
	Угол обзора по горизонтали	170°
Видео	Видео Сжатие	H.265X
	Передача видео	Двойной поток
	Основной видео поток	1920*1080@12fps
	Дополнительный видео поток	640*360@12fps
	Битрейт	0,1 - 8 Мб/с
Аудио	Тип связи	1-сторонняя
	Устройства	Встроенный микрофон
	Аудио Сжатие	G711A
Сеть	Ethernet интерфейс	нет
	Беспроводной интерфейс	Wi-Fi
	Протокол WiFi	IEEE 802.11 b/g
	Диапазон частот WiFi	2.4 ГГц - 2.4835 ГГц
	Антенна	5дБ
	ONVIF протокол	ONVIF 2.4
Запись	Запись и хранение	SD карта, сеть
	Слот SD карты	Micro SD, Max. 128G
Удаленный доступ	Удаленный доступ	P2P, CMS, VMS
	Поддержка браузеров	IE, Chrome, Firefox, Safari
	Мобильное приложение	ICSEE
	ОС	iOS , Android
	Уведомление	Push-уведомление
Функции	Изображение	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Чёткость, Экспозиция, 2D/3D Шумоподавление , Баланс белого
	Аналитика	Детектор людей
	Тревога	Обнаружение движения, потеря видео, потеря сети, конфликт IP-адресов
Общие характеристики	Напряжение питания	5В DC
	Ток потребления	макс. 1.5А
	Тип разъема питания	Micro USB
	Кнопка Сброс	Есть
	Толщина двери	31 - 93 мм
	Диаметр отверстия	21 - 30 мм
	Материал корпуса	металл
	Диапазон рабочих температур	-20°С ~ +60 °С
	Влажность	10-95%
	Габаритные размеры	78-125*31/35 мм
	Вес	0,2 кг
Комплектация	Видеокамера	1 шт.
	Кабель питания	1 шт.
	Описание	1 шт.