

Технические характеристики IP-камер RedLine				
Модель	RL-IP12P-S.ALERTeco	RL-IP22P-S.ALERTeco	RL-IP14P-S.ALERTeco	RL-IP24P-S.ALERTeco
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера
Разрешение	Основной поток: 1920x1080 (2 Мп)		Основной поток: 2560x1440 (4 Мп)	
Скорость, к/с	25			
Матрица	1/3" CMOS			
Объектив, мм	2.8@F1.0			
Угол обзора, °	98			
Чувствительность, лк	0.002			
Динамический диапазон	HDR100			
Механический ИК фильтр	Есть			
Дальность ИК-подсветки, м	30			
Видимая подсветка	LEDx2, Белая, видимый спектр (3600K)			
Полицейские огни	1x Красный 1x Синий			
Электронный затвор	1/5-1/20 000			
Кодек	H.265 (main), H264 (base, main, high)			
Кол-во потоков	2			
Макс. Битрейт	2 Мбит/с		4 Мбит/с	
Версия Onvif	2,6 (Profile S, Profile G, Profile T)			
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP			
Обработка изображения	Режим день/ночь, BLC, DWDR, 3D DNR, APY, AWB, зеркалирование, поворот			
Коридорный режим	Нет			
Аудио	Встроенный микрофон, динамик			
Локальное хранение	Слот microSD до 256Гб			
Встроенная SMD аналитика	PID (периметр), LCD (линия), PD/VD (человек/ТС)			
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 7W)			
Степень защиты	IP67			
Рабочая температура, °С	-45...+60			
Габариты, мм	Ø70x150	Ø100x85	Ø70x150	Ø100x85
Масса, г	350	450	350	450
Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru				
Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, https://vk.com/rlsecurity				