

Спецификация



Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Модель | Optimus AHD-H032.1(3.6)T_V.2 |
| Чувствительный элемент | 1/3" 2.1Мп Progressive Scan CMOS JX-F37 |
| Разрешение | 1920x1080 (1080P) |
| Объектив | Фиксированный 3.6 мм |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2) |
| Режимы работы | AHD(по умолчанию)/TVI/CVI/CVBS |
| Баланс белого | Авто |
| DNR | 2,3D |
| AGC | Авто |
| D-WDR | Да |
| Компенсация встречной засветки | Выкл./BLC |
| Электронный затвор, скорость | Авто |
| Джойстик на кабеле | Нет (нельзя подключить/добавить) |
| Поддержка интерфейса управления параметрами камеры CoS (UTC) | Да |
| Режим день/ночь | Авто |
| ИК-подсветка | Нет |
| Рабочая температура | От -20 °С до +50 °С при влажности до 90%(без конденсата) |
| Питание | DC12V±10% |
| Потребляемая мощность | 140 мА |
| Система видеосигнала | NTSC/PAL |
| Разъем ввода/ вывода | BNC, разъем питания |
| Корпус, класс защиты | Металл, IP20 |
| Размеры | 37x47x50 (ДxШxВ) мм/ 110 гр. |
| Цвет | Чёрный |