

Дверные доводчики серий ST-DC001, ST-DC002, ST-DC003, ST-DC004 и ST-DC036

Дверные доводчики серий ST-DC001, ST-DC002, ST-DC003, ST-DC004 и ST-DC036 предназначены для контролируемого и плавного закрытия двери с целью обеспечения гарантированного срабатывания запирающих устройств, а так же для уменьшения ударных нагрузок и обеспечения длительного срока эксплуатации двери и запирающего механизма.

Доводчики серий ST-DC001, ST-DC002, ST-DC003, ST-DC004 и ST-DC036 могут быть установлены как на легкие и обычные межкомнатные двери, так и наружные двери, тяжелые двери и двери специального назначения. Доводчики универсальны и могут использоваться на правых или левых дверях.

Т.к. габаритно-весовые параметры дверей могут отличаться, то для их закрытия требуется приложение различного усилия. Поэтому тип доводчика выбирают, исходя из ширины и веса створки двери.

Чтобы сделать процесс закрывания двери контролируемым, в доводчиках применена система жидкостного (масляного) амортизатора с термокомпенсацией. Скорость перетекания масла и, следовательно, скорость закрытия двери регулируется с помощью двух клапанов для регулировки скорости на разных фазах закрывания.



Функциональные параметры

- Силуминовый корпус обеспечивает антикоррозийную стойкость
- Усиленные тяги двери
- Независимая регулировка начальной и конечной скоростей закрывания
- Опционально оборудуется тормозом открывания (модели с суффиксом BC)
- Опционально оборудуется блокиратором открытого положения (модели с суффиксом D)
- Опционально оборудуется задержкой закрывания (модели с суффиксом DA)
- Нарботка на отказ 1.000.000 циклов

Стандарт EN1154

| Стандарт | Усилие закрывания, Нм (min) | Ширина двери, мм (max) | Вес двери, кг (max) |
|----------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| EN1 | 9 | 750 | 20 |
| EN2 | 13 | 850 | 40 |
| EN3 | 18 | 950 | 60 |
| EN4 | 26 | 1100 | 80 |
| EN5 | 37 | 1250 | 100 |
| EN6 | 54 | 1400 | 120 |

Технические параметры

| Параметры | Значение | | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Модель: | ST-DC001 | ST-DC002 | ST-DC003 | ST-DC004 | ST-DC036 |
| Стандарт: | EN1 | EN2 | EN3 | EN4 | EN3 - EN6 |
| Рабочая температура: | от -35 до +70 °C | | | | |
| Рабочая влажность: | 5% - 95% | | | | |
| Габариты: | 179x40x65 мм | 186x45x67 мм | 223x45x72 мм | 248x45x72 мм | 248x45x72 мм |
| Информация для заказа: | ST-DC*****-SL: серебряный, ST-DC*****-BR: бронзовый, ST-DC*****-WT: белый, ST-DC*****-BK: черный, ST-DC***D-***: блокиратор открытого положения (только 002 и 003) ST-DC***BC-***: тормоз открывания (только 003, 004 и 036) ST-DC036BCDA-***: тормоз открывания и задержка закрывания | | | | |