

DS06A(P)

Антивандальный IP-видеодомофон
с разрешением 1.3 мегапикселя



- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x960
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Двусторонняя аудиосвязь
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Антивандалное исполнение
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка протокола SIP
- Эксплуатация в диапазоне температур от -50 до +50°C
- Мобильные приложения под Android и iOS
- Поддержка технологии PoE*

ВИДЕОДОМОФОН DS06A(P) ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ УДОБНУЮ СИСТЕМУ IP-ДОМОФОНИИ НА БАЗЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ. УСТРОЙСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ ФУНКЦИОНАЛОМ.

* Поддержка технологии PoE доступна только для модели DS06AP.




- 1 - Датчик освещенности
- 2 - Микрофон
- 3 - Видеокамера
- 4 - ИК-подсветка
- 5 - Кнопка вызова
- 6 - Динамик
- 7 - Рамка кронштейна

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	DS06A(P)	Соединение	DHCP, статический адрес
Сенсор	1.3 Мп Sony Exmor, 1/3" КМОП, День/Ночь	Пользователи	До 3 учетных записей
	Прогрессивное сканирование	SIP	
Размер сенсора	4.89x3.93 мм	Версия	2.0
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.003 лк (ночь)/0 лк (с ИК-под.)	SIP-линии	две независимые
ИК-фильтр	Электромеханический	Кол-во абонентов	5
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Открытие двери	DTMF: RFC2833, SIP INFO, in-band
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 с (автоматически, настройка максимального значения)	Работа за NAT	Поддержка STUN
		ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
WDR	Цифровой, 3 режима работы	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), нажатие кнопки вызова, сетевая ошибка
Шумоподавление	SmartNR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)	Отправка по почте	Кадры: по событию, по расписанию, периодически
Направление обзора	Регулировка угла поворота от -45° до 45°	Отправка на FTP	Кадры, видео: по событию, по расписанию, периодически
Мелодии звонка	Сменные (устанавливаются пользователем)	Карта памяти	Кадры, видео: по событию, по расписанию, постоянно, периодически
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	РАЗЪЕМЫ	
ОБЪЕКТИВ		Вызывная панель	RJ-45, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти (внутри корпуса)
Фокусное расстояние	3.7 мм; мин. расстояние фокусировки 0.2 м	Контроллер	Терминальный разъем: контакты питания 12В, контакты подключения контроллера замка (зависит от модели контроллера), RJ-45
Угол обзора	80° (по горизонтали), 53° (по вертикали)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
ВИДЕО		Управление	Профессиональное ПО Intercom, ПО для поиска, мониторинга и записи (в комплекте) ПО под iOS и Android на App Store и Google Play
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Разрешение	Основной поток: 1280x960, 1280x720	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)**
Скорость кадров	Альтер. поток: 720x576, 640x480, 320x240 H.264/Motion JPEG:	Питание от БП*	2.7 Вт (без ИК-подсветки)
	до 25 к/с для всех разрешений		4.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Питание от PoE**	3.8 Вт (без ИК-подсветки)
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Рабочая температура	От -50 до +50°C
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Класс защиты	IP54
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция Поворот, отражение, перевернут	Габаритные размеры	73x166x51 мм (с кронштейном)
Баланс белого	Авто / Вручную	Вес (нетто)	570 г
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Материал корпуса	Металл
АУДИО		Цвет (на выбор)	Черный (матовый) Серый "металлик"
Аудио	Встроенные микрофон и динамик	Дополнительно	Антивандальный корпус
Компрессия	G.711 (a-law, u-law), G.726	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Дополнительно	Дуплекс	Сетевая карта	Да
ИК-ПОДСВЕТКА		Браузер	Internet Explorer 11.0 или выше
ИК-светодиоды	850 нм, светодиод третьего поколения	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Рабочая дальность	До 10 м	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Угол	58°	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Управление	Вкл./выкл. по датчику: при просмотре видео, постоянно (настраивается пользователем)	Видеокарта	256 Мб
СЕТЬ		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	Комплект поставки	Вызывная панель
Сетевые протоколы	SIP, PPTP, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NAS, UDP, NTP, ONVIF Profile S, Modbus TCP, Camdrive		Кронштейн (состоит из двух частей)
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)		Контроллер 1- или 3-канальный (опционально)***
			Секретный винт, комплект крепежа разъемы RJ-45 (2 шт.)
			Упаковочная тара

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно. *** NC103 для DS06A, NC103P для DS06AP, NC311P DS06AP-3L

** Поддержка технологии PoE доступна только для модели DS06AP.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.