

ST-SC244M



Автономный контроллер с встроенным считывателем ST-SC244M

- Влагостойкий корпус, класс защиты IP68
- Материал корпуса – металл
- Программирование с помощью ИК пульта или мастер-карт
- 1000 пользователей
- Режим идентификации: карта
- Поддержка карт MIFARE
- Программируемое время реле замка
- Импульсный или триггерный режим работы реле замка
- Интерфейс Wiegand 26 или Wiegand 34
- Зуммер
- Трехцветный светодиод состояния



Автономный контроллер ST-SC244M с встроенным считывателем проксимити карт MIFARE предназначен для построения автономной системы контроля доступа с управлением одной точкой доступа. Контроллер имеет погодозащищенную конструкцию и может использоваться как внутри помещений, так и на улице. ST-SC244M обеспечивает только базовый функционал контроля и управления доступом и предоставляет возможность экономичного решения задачи ограничения доступа в помещение.

Два способа программирования

Программирование автономного контроллера может осуществляться с помощью мастер-карт или ИК пульта, входящего в комплект поставки. Преимуществом использования пульта является возможность удаления отдельных карт без их физического присутствия (например, в случае утери).

Технические характеристики

Модель:	ST-SC244M
Количество пользователей:	1000
Считыватель:	MIFARE
Расстояние считывания:	3–8 см
Входы:	1 вход для кнопки выхода
Реле замка:	1 А, 36 В (DC)
Виганд вход/выход:	Виганд 26 / Виганд 34
Питание:	12 В (DC), не более 100 мА
Класс защиты:	IP68
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +60 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Габариты:	100 x 50 x 20 мм