

Передатчик бескорпусной ST-RC010TR

- Работает на частоте 433,92 МГц
- Срабатывание на расстоянии до 30 м при прямой видимости
- Следящий и импульсный режимы работы
- Динамическая кодировка



Передатчик бескорпусной на 1 канал ST-RC010TR предназначен для дистанционного управления какими-либо устройствами при совместном использовании с приемниками с динамическим кодом. Передатчик имеет входы подключения внешнего питания и кнопки управления и может встраиваться в различные устройства.

Применение динамической кодировки

Благодаря радиообмену с использованием динамического кода обеспечивается защищенный канал для передачи команд между передатчиком и приемником. Это исключает вероятность копирования передатчика, как это возможно с передатчиками со статическим кодом.

Технические характеристики

Модель:	ST-RC010TR
Кодировка:	Динамическая
Количество каналов:	1
Рабочая частота:	433,92 МГц
Мощность:	< 10 мВт
Расстояние срабатывания:	До 30 м при прямой видимости
Режим работы:	Следящий, импульсный (зависит от приемника)
Питание:	12–24 D (DC), 15 мА
Диапазон рабочих температур:	От 0 до +45 °С
Диапазон рабочей влажности:	20%–80%
Габариты:	40 x 15 x 12 мм