

СПЕЦИФИКАЦИЯ на АHD видеокамеру Optimus АHD-Н045.0(2.8)_V.3



Технические характеристики

| | |
|------------------------------|--|
| Чувствительный элемент | 1/2.5" JX-K05 5Мп |
| Разрешение | 2608x1952 (5МП) |
| Объектив | Фиксированный, 2.8 мм |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке |
| Режимы работы | АHD/TVI – 5MP@20fps, 4MP@25fps, 2MP@25fps; CVI – 4MP@25fps, 2MP@25fps; CVBS(960H) @25fps |
| Баланс белого | Авто |
| DNR | 2DNR, 3DNR |
| D-WDR | Да |
| Электронный затвор, скорость | Авто |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Режим день/ночь | Авто |
| Экранное меню (Управление) | Да (Джойстик на кабеле, СОС) |
| ИК-подсветка | 3 ИК-диода (до 20м) |
| Рабочая температура | От -45 °С до +50 °С |
| Питание | DC12V±10% |
| Потребляемая мощность | 400 мА |
| Система видеосигнала | NTSC/PAL |
| Разъем ввода/ вывода | BNC, разъем питания |
| AGC | Авто |
| Корпус | Антивандалный корпус, IP66 |
| Размеры | 90x98мм/ 320 г |
| Цвет | Белый |

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.