

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кронштейн

DS-PDB-IN-Universalbracket

DS-PDB-IN-Universalbracket



Ключевые особенности

- Настенный/потолочный кронштейн
- Регулируемый угол установки
- Для всех датчиков ИК или ИК+СВЧ Hikvision

Спецификации

	DS-PDB-IN-Universalbracket
Метод установки	Настенная или потолочная установка, сквозная прокладка проводов через кронштейн
Угол установки	0-90 ° по вертикали, ± 40 ° по горизонтали
Материал	РС пластик
Размер	29.3 x 53.2 x 35.5мм
Вес	13г

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Температурный диапазон: от -30 до +55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше +55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.