


Наименование	Система Видеонаблюдения Mini 960H PRO 4+4 800 ТВЛ Артикул 6004K-CK20-1099ICR	
Бренд	IVUE	
Поставщик	ООО Простые решения	
Страна производства	Китай	
Артикул	6004K-CK20-1099ICR	
Штрих-код	4650067650784	
Рекомендованная розничная цена		

**Комплект видеонаблюдения Mini 960H PRO это профессиональный набор систем охранного видеонаблюдения за вашим бизнесом, домом, дачей и т.д. Комплект включает в себя видеорегистратор формата 960H (960x576)повышенной чёткости изображения (качество изображения на 30% выше в сравнении со стандартом D1 - (720x576)), вести видеонаблюдение с которого вы можете удалённо из любой точки мира с помощью компьютера, планшета или смартфона. Так же в комплект входят 4 аналоговые всепогодные видеокамеры с матрицей SONY Super HAD CCD II, разрешения 800 TVL, которые прекрасно подойдут к интерьеру любого помещения. Настройка видеонаблюдения через интернет производится достаточно легко, в соответствии с прилагаемыми пошаговыми инструкциями. Возможность установки жесткого диска HDD до 3Тб, позволяющий вести запись видеонаблюдения до 3-х месяцев в хорошем разрешении.**

Потребительские свойства	Комплектация
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможность работы по P2P в 3G,4G, Yota.</li> <li>• Облачное подключение мобильных устройств - через QR код</li> <li>• Разрешение при записи 960H (960x576), D1, CIF</li> <li>• HDMI, подключение жёсткого диска объёмом до 3 ТБ</li> <li>• Подключение по локальной сети TCP/IP, Интернет</li> <li>• Поддержка мобильных устройств Apple, Android, Blackberry</li> <li>• 4 уличные всепогодные камеры SONY Effio-E 800 TVL</li> <li>• Матрица SONY CCD 1/3", Объектив 3,6 мм,</li> <li>• ИК подсветка ночью до 20 метров, Степень защиты IP66</li> </ul> <p>• Рабочая температура камер: -30°C ~ +50°C</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Видеорегистратор – 1 Шт.</li> <li>2. Камера – 4 Шт.</li> <li>3. Мышь – 1Шт.</li> <li>4. Адаптер питания – 1 Шт.</li> <li>5. Кабель питания -1 Шт.</li> <li>6. Кабель - 4 Шт.</li> <li>7. Диск с программным обеспечением – 1 Шт.</li> <li>8. Схема монтажа.</li> <li>9.Руководство пользователя.</li> <li>10. Наклейка « ВНИМАНИЕ. Ведется видеонаблюдение.</li> <li>11. Кабель для подключения жесткого диска.</li> <li>12. Гарантийный талон.</li> </ol>

### Спецификация

#### Видеорегистратор

Центральный процессор Hisilicon Hi3520A

Системные ресурсы Запись, воспроизведение, резервирование данных, удалённый доступ, PTZ управление, мониторинг по мобильному

Режим управления Передняя панель, USB мышь, пульт ДУ, клавиатура, сеть

Видео вход 4×BNC,(1.0Vp-p,75Ω)

Стандарт видео 4-канала в стандарте 960H, NTSC:120FPS; PAL:100FPS

Видео выход 1×BNC,(1.0Vp-p,75Ω), 1×VGA, 1×HDMI

Аудио вход 4×RCA

Аудио выход 1×RCA

Разделение экрана 1/4

Разрешение дисплея 1024\*768 1280\*1024 1280\*720@60P 1920\*1080@60P

OSD (отображение на экране) Название камеры, время, потеря видео, обнаружение движения, запись

Запись Видео/Аудио H.264/ADPCM

Разрешение картинки 960Н (960\*576), D1(720\*576/720\*480), CIF(352\*288/352\*240)  
Режим записи Вручную, по расписанию, по движению, по тревоге  
События по триггеру Запись, PTZ движение, тревога, E-mail  
Обнаружение движения Зоны: 396 (22\*18), Чувствительность: 1-5 (Уровень 5 - наивысший)  
Скорость воспроизведения 960Н: NTSC 120FPS; PAL 100FPS  
Режим поиска Время/дата, определение движения  
Функции воспроизведения Начать, пауза, стоп, перемотка вперёд, медленно вперёд, полный экран и т.д. Записанные файлы можно просматривать путём перетаскивания ползунка воспроизведения туда и обратно  
Режим резервирования U-disk /USB-HDD/USB-CD /DVD-RW/сеть  
Ethernet RJ-45 коннектор (10/100М)  
Сетевые протоколы TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, E-mail, сервер тревог, UPNP, DDNS, DNS  
Возможности при удалённом доступе Просмотр, PTZ управление, воспроизведение, настройки системы, загрузка файлов, информации журнала  
Мобильный телефон Поддержка Window Mobile, Symbian, Android, iPhone, Blackberry и др.  
Жёсткий диск 1 SATA порт, максимальный объём одного диска 3 Тб  
Вместимость жёсткого диска Аудио: 14.4Мб/ч, Видео: 56-900Мб/ч  
USB Два интерфейса USB2.0, для подключения мышки, U-disk, USB жёсткого диска  
RS485 PTZ управление  
Источник питания 12V/3A

Рабочая среда -10°C~+55°C/10~90%RH/86~106Кра

Размеры 335\*250\*50мм (размер изделия)  
Вес 3.0 Кг (без HDD); Размер с упаковкой: 3.5 Кг

#### Видеокамеры

Тип Матрицы 1/3" Super HAD CCD II  
Разрешение Цветной режим: 750TVL; Ч/Б режим:800TVL  
CCD Сенсор PAL:SONY ICX811AK; NTSC:SONY ICX810AK  
DSP Устройство SONY Effio-E (CXD4140GG)  
Элементы картинки PAL: 976(Н)×582(В) ; NTSC:976(Н)×494(В)  
Мин. освещённость 0.1 Люкс (F2.0)/0 Люкс ИК вкл  
Объектив Встроенный 3.6 мм  
TV Система PAL/NTSC  
ИК-подсветка 24 шт  $\varnothing$  5 мм  
Дистанция ИК-подсветки 20 м  
Длина волны 850 нм  
Степень защиты IP 66  
Электронный затвор NTSC:1/60~1/100,000, PAL:1/50~1/110,000  
Отношение сигнал/шум Более 52 Дб (AGC Выкл)  
Гамма 0.45  
OSD Меню Да  
Экспозиция Авто  
2DNR ВКЛ/ВЫКЛ  
D-WDR ВКЛ/ВЫКЛ  
ATR ВКЛ/ВЫКЛ  
Баланс белого ATW/User1/User2  
Засветка WDR/BLC/HLC/ВЫКЛ  
Регулировка картинки Зеркало/Яркость/Контраст/Чёткость/Цвет  
Детектор движения ВКЛ/ВЫКЛ  
Маскировка области ВКЛ/ВЫКЛ (4 зоны)  
День и Ночь Истинные день и ночь (Авто/ День / Ночь)  
Синхронизация Внутренняя  
Видео выход 1 Vp-p/75 Ом  
Источник питания 12В±10% Переменного тока

Рабочая температура -30°C ~ +50°C RH95% Max

Размеры 151 x 130 x 82 мм

Вес 650 г



**Содержание упаковки**

