

# N100 N120


Компактная камера  
для видеонаблюдения  
дома и в офисе



- КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- До 30 кадров в секунду при разрешении 640x480
- Одновременное кодирование: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Встроенный микрофон (с настройкой усиления звука)
- Запись на внешний файловый сервер (NAS)
- 16-канальное программное обеспечение в комплекте
- Многозонный детектор движения и детектор звука
- Поддержка Wi-Fi 802.11b/g/n (поддержка WPS)\*
- Поддержка карт памяти MicroSDHC


N100/N120 - ЭТО КАМЕРА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ КАК С ПОМОЩЬЮ ПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ, ТАК И ПОСРЕДСТВОМ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ WI-FI\*.

\* Поддержка беспроводного соединения Wi-Fi доступна только для модели N120.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	N100/N120		сетевая ошибка, загрузка устройства, периодическое событие,
Сенсор	OmniVision, 1/4" КМОП-сенсор		IP-уведомление, ошибка записи на карту памяти
Размер сенсора	3.98x2.95 мм	Отправка по почте	Кадры, видео, системный журнал: по тревоге, по расписанию, периодически (интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
Чувствительность	0.2 лк / 0.1 лк (DSS @ 7 к/с)		
Выдержка затвора	1/7 - 1/24000 сек	Запись на NAS	Запись видео, кадров, системного журнала в папку с открытым доступом или на файловый сервер постоянно, по расписанию, по тревоге, периодически
Сигнал/шум	50 дБ		
ОБЪЕКТИВ			
Тип объектива	M12, F2.0		
Фокусное расстояние	3.6 мм	Загрузка на FTP	Кадры, видео, системный журнал: по тревоге, по расписанию, периодически (интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
Угол обзора	58° (по горизонтали)		
ВИДЕО			
Видеопоток	H.264 Baseline Profile, MPEG-4 Simple Profile, Motion JPEG (одновременное кодирование)	Карта памяти	Кадры, видео, системный журнал: по тревоге, по расписанию, постоянно, периодически
	Поддержка unicast и multicast		
Разрешение	640x480, 320x240, 160x120		
Скорость кадров	H.264/MPEG-4/Motion JPEG: до 30 к/с для всех разрешений	РАЗЪЕМЫ	
Скорость потока	H.264/MPEG-4: пользовательские настройки, предустановки (5 фиксированных), фиксированная скорость потока: от 32 кбит/с до 2 Мбит/с; Motion JPEG: предустановки, пользовательские настройки	Порты/Разъемы	RJ-45 для Ethernet 10/100 Base-T, разъем питания, разъем для установки карты памяти, сброс настроек (Reset), WPS и SMA-разъем (только для N120)*
Профиль	4 профиля, индивидуальная настройка	Карта памяти	MicroSD/MicroSDHC (до 32-х Гб)
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
	Поворот: отражение, переворот, отражение+переворот	Управление	Профессиональное 16-канальное ПО для записи и мониторинга и ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте); веб-браузер Firefox, Safari, IE 9.0 или выше
Увеличение	Время/дата, текст, маска приватности	UPnP	Автоматическое обнаружение при помощи UPnP ОС Windows (XP SP3/Vista/Windows 7)
	Цифровое 10x (вкл/выкл)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
АУДИО		Питание	5 В, 0.6 А (постоянный ток), макс. 3 Вт
Аудио	Встроенный микрофон с настройкой усиления звука	Индикация	Питание (состояние), статус сети, Wi-Fi*
Компрессия	G.711 u-law, a-law, AMR	Температура	От -10 до +50°C
Дополнительно	Односторонняя связь	Размеры (шхвхг)	66x96x43 мм
СЕТЬ		Вес (нетто)	100 г
Интерфейсы	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт	Материал корпуса	Пластик
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, UPnP, Bonjour, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF v2.2	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (до 5 одновременных подключений), HTTPS, фильтр по IP	Сетевая карта	Да
Соединение	DHCP, статический адрес	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС (ДЛЯ N120)*		ОС	Windows XP, Vista, Windows 7, MAC OS Leopard 10.5 или выше
Стандарт	IEEE 802.11 b/g/n (поддержка WPS)	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Безопасность	Шифрование WEP 64/128 бит, WPA-PSK/WPA2-PSK	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ		Видеокарта	256 Мб
События	Детектор звука и многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности и порога срабатывания,	КОМПЛЕКТАЦИЯ	
		Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом)
			Кронштейн (с крепежом)
			Блок питания 5 В, 1 А (постоянного тока)
			Wi-Fi антенна (только для N120)*
			Кабель Ethernet, длина 1 метр (патч-корд)
			Руководство по быстрой установке
			Компакт-диск (с документацией и ПО)
			Упаковочная тара

\* Поддержка беспроводного соединения Wi-Fi доступна только для модели N120.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.