

DC-075 SL+HO Plus

Дверной доводчик со скользящей тягой и функцией фиксации двери в открытом положении



Доводчик дверной механо-гидравлический верхнего расположения со скользящей тягой и с регулируемой фиксацией двери в открытом положении.

Функции

Закрывание двери	да
Доводка двери	да
Hold Open (HO) Фиксация двери в открытом положении	да

Технические характеристики

Вес дверного полотна	до 65 кг
Ширина дверного полотна	до 950 мм
Тип установки	универсальный
Рабочая температура	от -35°C до +60°C
Посадочные размеры	100x39 мм
Усилие EN	EN1
Гарантия	2 года

Комплектация

Дверной доводчик

Скользкая тяга

Комплект крепежа для установки доводчика: центральный винт М6, саморезы 6 шт., винты М6 6 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации, совмещенная с паспортом изделия

Шаблон (М 1:1) установки доводчика на обороте инструкции

Цветовые решения

Серебро RAL9006	Коричневый RAL8016
Белый RAL9016	



Дверные доводчики NOTEDO прошли добровольную сертификацию ГОСТ Р и соответствуют требованиям нормативных документов ГОСТ Р 56177-2014 и ГОСТ 538-2014, в том числе пройдя испытания по количеству рабочих циклов и антикоррозийным испытаниям.