Паспорт.

LPOE-2402

Коммутатор 24-канальный

ОСОБЕННОСТИ

Мощность	380Вт
POE	до 30Вт на канал
Наличие 2xUPLINK	1Гбит/с

Управляемый по WEB интерфейсу

ОПИСАНИЕ

24 -портовой коммутатор предназначен для систем видеонаблюдения высокой четности и систем безопастности. Продукт полностью сочетает в себе характеристики систем безопасности,обеспечивает быструю возможность передачи пакетов и обильное пропускную способность. Схема защиты от перенапряжения может улучшить стабильность продукта,полностью удовлетворяют системы видеонаблюдения и Ethernet потребностей проекта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.
2.Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях.
3. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию.
4.При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим.
5.Устанавливайте изделие так, чтобы на него не падал прямой солнечный
свет и рядом не было источников, излучающих тепло. адал прямой солнечный
свет и рядом не было источников, излучающих тепло.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общее кол-во портов	24 + 2xUPLINK
Кол-во портов поддерживающих PoE	24(порты 1-24)
POE Мощность	380Вт
Управление	WEB Management
Метод передачи	Store and Forward
Питание	100~240V AC
Грозозащита	4кВт (IEC61000-4-5)
Рабочая температура	0°C...55°C
Относительная влажность	10%...80%
Вес	2.79 кг
Размеры	442x224x44.5
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3af/at IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3x Flow control Auto-MDI/MDI-X IEEE802. 3ab 1000BASE-TX; IEEE802. 3z 1000-SX/ LX; IEEE802. 3X

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Сетевой коммутатор - 1 шт.
- Блок питания - 1 шт.
- Кабель питания - 1 шт.
- Инструкция пользователя - 1 шт.
- Крепление - 1 шт.