

**СПЕЦИФИКАЦИЯ на АHD видекамеру**
**Optimus AHD-H018.0(2.8-12)**


Чувствительный элемент	1/3" GC8053 8МП
Разрешение	3840x2160 (8МП)
Объектив	Вариофокальный 2.8-12mm, 8МП
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке
Режимы работы	AHD/TVI/CVI – 8MP@15fps; CVBS(960H)@25fps
Баланс белого	Авто
DNR	2D
DWDR	Да
Электронный затвор, скорость	Авто
Экранное меню (Управление)	Да (Джойстик на кабеле, СОС)
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	42 Ик-диода (до 40м)
Рабочая температура	От -45 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	450 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус	Металлический с пластиковым козырьком, IP67
Размеры	245 x 80 мм/ 470 гр.
Цвет	Белый с черным козырьком

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.