

HAC-HFW1500CP(-A)

Цилиндрическая HDCVI-видеокамера



- До 25 к/с при 5 Мп (16:9)
- Переключаемый видеовыход HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Встроенный микрофон (-A)
- Фиксированный объектив 2.8 мм / 3.6 мм
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м
- Класс защиты IP67
- Питание 12 В (DC)



Обзор серии

Откройте для себя цветное видеонаблюдение в разрешении 5 Мп. Благодаря стандарту HDCVI, вам не придется менять существующую кабельную инфраструктуру. HDCVI-видеокамера с разрешением 5 Мп отличается высоким качеством изображения, компактной конструкцией и доступной ценой. Серия включает в себя модели с фиксированным и моторизованным вариофокальным объективом, многоязычным экранным меню и переключаемым видеовыходом HD/SD. Благодаря конструктивному разнообразию и выгодному соотношению цены и функциональности данная серия идеально подходит для объектов малого среднего бизнеса.

Функции

4 сигнала через 1 коаксиальный кабель

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 сигналов по 1 коаксиальному кабелю: видео, аудио*, данных и питания. Двухсторонняя передача данных позволяет HDCVI-видеокамере взаимодействовать с видеорегистратором XVR (сигналы управления, сигналы тревоги). Кроме того, технология PoC (питание по коаксиальному кабелю) расширяет сферу и гибкость применения.

*Отдельные модели HDCVI-видеокамер имеют аудиовыход.

Передача на большое расстояние

Технология HDCVI обеспечивает передачу видеопотока в режиме реального времени на большие расстояния без потери качества. Максимальное расстояние: 700 м (5 Мп) по коаксиальному кабелю и 300 м по кабелю витой пары.*

*Данные подтверждены результатами тестирования лаборатории Dahua в реальных условиях.

Простота

Технология HDCVI, унаследовавшая простоту аналоговых систем видеонаблюдения, — это идеальное решение для защиты ваших капиталовложений в систему видеонаблюдения. HDCVI органично встраивается в классическую аналоговую систему, не требуя обновления существующей кабельной инфраструктуры. Благодаря концепции Plug and Play вам не нужно тратить время и силы на настройку сети.

Интеллектуальная ИК-подсветка

Интеллектуальная ИК-подсветка позволяет получать изображение при низких уровнях освещенности или в полной темноте. В зависимости от расстояния между видеокамерой и наблюдаемым объектом она автоматически подстраивает мощность ИК-подсветки, чтобы добиться оптимального изображения. Эта технология предотвращает избыточную засветку наблюдаемых объектов, когда они приближаются к видеокамере.

Поддержка нескольких форматов

Видеокамера поддерживает HDCVI, CVBS и еще два распространенных аналоговых HD-формата. Формат можно выбрать в экранном меню. Благодаря поддержке нескольких форматов видеокамера совместима с большинством существующих цифровых видеорегистраторов сторонних производителей.

Многоязычное экранное меню

Экранное меню включает в себя несколько регулируемых параметров и функциональных настроек для разных условий наблюдения: режим компенсации фоновой засветки, режим «день/ночь», баланс белого, маскировка частных зон и детектор движения. Экранное меню доступно на 11 языках: русский, китайский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский, итальянский, японский, корейский и польский.

Защита

Конструкция видеокамеры, устойчивая к внешним воздействиям, гарантирует максимальную защиту устройства при эксплуатации. Благодаря классу защиты IP67 видеокамера надежно защищена от влаги и пыли и поэтому может быть использована как внутри, так и вне помещений.

Видеокамера предназначена для работы в широком диапазоне температур от -40°C до +60°C в условиях с экстремальными температурами. Она поддерживает широкий диапазон значений допустимого отклонения $\pm 30\%$ входного напряжения, подходит для самых нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 4 кВ обеспечивает эффективную защиту от воздействия молнии.

Серия Lite | HAC-HFW1500CP(-A)

Технические характеристики					Электропитание				
Камера					Питание	12 В (DC) ±30%			
Матрица	1/2.7" КМОП, 5 Мп				Потребляемая мощность	≤3.7 Вт (12 В, ИК-подсветка вкл.)			
Эффективные пиксели (ГхВ)	2880×1620				Условия эксплуатации				
Развертка	Прогрессивная				Рабочая температура	-40°C ~ +60°C			
Электронный затвор	1/25 с ~ 1/100000 с				Рабочая влажность	≤95% (без конденсата)			
Чувствительность	0.005 лк (F1.6, 30 IRE) 0 лк (ИК-подсветка)				Температура хранения	-40°C ~ +60°C			
Сигнал / шум	>65 дБ				Влажность хранения	≤95% (без конденсата)			
Дальность подсветки	≤30 м				Защита	IP67			
Управление подсветкой	Авто, вручную				Физические параметры				
Модуль подсветки	3 ИК-диода				Материал корпуса	Металл			
Настройка по осям	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360°				Размеры	161.3 мм × 69.7 мм × 70 мм			
Объектив					Масса	Нетто: 0.19 кг Брутто: 0.29 кг			
Тип	Фиксированный				Информация для заказа				
Тип крепления	Встроенный (M12)				Тип	Артикул	Описание		
Фокусное расстояние	2.8 мм / 3.6 мм				HDCVI- видеокамера	DH-HAC-HFW1500CP-0280B-S2	Цилиндрическая HDCVI-видеокамера Lite с разрешением 5 Мп, ИК-подсветкой и фиксированным объективом 2.8 мм		
Диафрагма	F1.6					DH-HAC-HFW1500CP-0360B-S2	Цилиндрическая HDCVI-видеокамера Lite с разрешением 5 Мп, ИК-подсветкой и фиксированным объективом 3.6 мм		
Поле зрения	Горизонталь: 111° / 92° Вертикаль: 58° / 48° Диагональ: 132° / 109°					DH-HAC-HFW1500CP-A-0280B-S2	Цилиндрическая HDCVI-видеокамера Lite с разрешением 5 Мп, ИК-подсветкой, встроенным микрофоном и фиксированным объективом 2.8 мм		
Управление диафрагмой	Нет					DH-HAC-HFW1500CP-A-0360B-S2	Цилиндрическая HDCVI-видеокамера Lite с разрешением 5 Мп, ИК-подсветкой, встроенным микрофоном и фиксированным объективом 3.6 мм		
Минимальная дистанция фокусировки	0.9 м / 1.6 м				Аксессуары	PFA134	Монтажная коробка		
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI)	Обнаружение	Наблюдение	Распознавание	Идентификация		PFA130-E	Монтажная коробка IP66		
	Для фокусного расстояния 2.8 мм					PFA152-E	Крепление на столб		
	63.6 м	25.4 м	12.7 м	6.4 м		PFM800-4K	Пассивный приемопередатчик по витой паре		
	Для фокусного расстояния 3.6 мм				PFM321D	Блок питания 12 В, 1 А			
80 м	32 м	16 м	8 м	PFM904	Контрольно-монтажный тестер				
Видео									
Разрешение	5М (2880×1620), 4М (2560×1440), 1080р (1920×1080), 960Н (960×576)								
Частота кадров	HDCVI: 25 к/с @ 5М, 4М, 1080р AHD: 25 к/с @ 4М TVI: 25 к/с @ 4М CVBS: 25 к/с @ 960Н								
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)								
Компенсация фоновой засветки	BLC, HLC								
Широкий динамический диапазон	DWDR								
Баланс белого	Авто, вручную								
Усиление сигнала	Авто, вручную								
Шумоподавление	2D DNR								
Интеллектуальная подсветка	Есть								
Зеркалирование	Есть								
Приватные зоны	Есть (8 зон)								
Сертификация									
Сертификаты	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN623681:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)								
Интерфейсы									
Аудио	Встроенный микрофон (-A)								
Видеовыход	BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS)								

Серия Lite | HAC-HFW1500CP(-A)

Аксессуары (опционально)



PFA134
Монтажная коробка



PFA130-E
Монтажная коробка IP66



PFA152-E
Крепление на столб



PFM800-4K
Пассивный приемопередатчик по витой паре



PFM321D
Блок питания 12 В, 1 А



PFM904
Контрольно-монтажный тестер

Монтаж на потолок	Монтаж на коробку	Монтаж на столб

Размеры, мм

