

LiteTec

Паспорт.

LDV IP913SHT40P

Уличная купольная IP-камера 1.3Мп.



НАЗНАЧЕНИЕ

IP-камера **LDV IP913SHT40P** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы.

ОСОБЕННОСТИ

1. Высокое разрешение: 1280x720 (720P)
2. ИК-подсветка и механический ИК-фильтр
3. Поддержка двух потоков.
4. Питание **PoE**.
5. Протокол **Onvif**.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Никогда не направляйте камеру против солнца.**
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
- 2. Обращайтесь с камерой с осторожностью.**
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
- 3. Требуется подходящие условия эксплуатации.**
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$, а допустимая влажность не более 80%.
- 4. Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.
- 5. Проверьте напряжение питания.**
Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.
- 6. Техническое обслуживание.**
Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.
- 7. Повреждения, требующие ремонта.**

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LDV IP913SHT40P
Матрица	1/4" Aptina CMOS Sensor 1.3MP (AR0130)
Процессор	Hi3518C
Разрешение	640x480 704x576 1280x720 (720P) 1280x960 (960P)
Скорость	25 к/с в любом разрешении
Формат сжатия	H.264
Минимальная освещенность	0 Люкс(с ИК подсветкой)
Механический ИК-фильтр (ICR)	Да
ИК-подсветка	40 м.
Меню	Открывается через Web-браузер
Цифровая система день/ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Компенсация задней засветки (BLC)	Да
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Баланс белого	АВТО, ручной, предустановки
Детектор движения	Да
Браузер	IE8 или выше
Сеть	10/100M (RJ-45)
Протоколы	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/ UPnP/NTP/RTSP/Onvif
Поддержка мобильных устройств	iOS, Android
Видеопоток	H.264
Аудио	RCA x 1(G.711)
Безопасность	Защита по ID/паролю, фильтр IP-адресов, журнал регистрации пользователей
Объектив	f=2.8-12 мм.
Степень защиты:	IP66
Питание:	12В/PoE
Диапазон температур рабочих/хранения	$-40^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$
Макс. влажность:	80%
Размеры	145(Дм)×89(В)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Камера LDV IP913SHT40P - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.