

## Спецификация

- 1/ 2,8" 2,1 Мп SONY STARVIS CMOS
- 25x Оптическое увеличение
- 4 ИК-диода с линзами, до 150 м
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- IP67; IK10; TVS 6000V молниезащита, защита от перенапряжения



### Технические характеристики

<b>Модель</b>	Optimus IP-P092.1(25X)D v.1
<b>Чувствительный элемент</b>	1/ 2,8" 2,1 Мп Sony Starvis CMOS IMX327
<b>Скорость при макс. разрешении</b>	До 50 к/сек. @1080P
<b>Количество эффективных пикселей</b>	1920 x 1080
<b>Объектив</b>	25x Оптическое увеличение 4.8~120мм варифокальный, F1.6
<b>Угол обзора</b>	Горизонтальный: 58.7°~3.1°; Вертикальный: 33.2°~1.7°; Диагональный: 67.3°~3.9°
<b>Панорамирование/Наклон</b>	Обзор 360° без ограничений, наклон 105° (автопереворот выкл.) -15° ~ 90°
<b>Скорость вращения/Наклон Вручную и по предустановкам</b>	Вручную: вращение: 300°/Сек. макс; наклон 200°/Сек. макс По предустановкам: вращение: 400°/Сек. макс; наклон 300°/Сек. макс
<b>Изменение скорости вращения в зависимости от угла обзора</b>	Да
<b>Чувствительность</b>	Цвет: 0.005 Лк, Ч/Б: 0.0005 Лк@F1.6, 0 Лк при включенной ИК подсветке
<b>Скорость затвора</b>	1/1с~1/30000с
<b>Отношение сигнал/шум</b>	>55дБ
<b>Режим день/ночь</b>	Да, встроенный ИК-фильтр
<b>Цифровой зум</b>	Да, 16x
<b>Предустановки</b>	300
<b>Тур</b>	8гуров
<b>Шаблон</b>	5 шаблонов
<b>Формат сжатия</b>	H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG (Доп. поток)
<b>Доступные разрешения</b>	Основной поток до 1~50 к/сек.: 1080p/ 960p/ 720p Дополнительный поток 1 - 1~25к/сек. D1(704*576)/ CIF(352*288) Дополнительный поток 2 - 1~25к/сек. 1080P/960P/720P/D1(704*576)/ CIF(352*288)
<b>Потоковое видео</b>	До 3 видео потоков с управляемой частотой кадров и постоянным/переменным битрейтом
<b>Скорость передачи</b>	CBR / VBR режим: 448К~8Мбит
<b>Видео выход</b>	Нет
<b>Настройки изображения</b>	Яркость, Контрастность, Зеркальное отображение, Резкость, ATW, 2DNR, 3DNR, AGC, BLC, HLC, WDR(120дБ), День/ночь, Smart IR, Антитуман, EIS(электронная стабилизация изображ.),

	ROI, Маска до 24 зон
Аудио сжатие	G.711A;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;G.723
Аудио вход/ выход	Линейный вход/выход x 1
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей
Количество одновременных пользователей	До 20
Сетевой протокол	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP
Интерфейс приложений	ONVIF Profile S&G; CGI
Видеоаналитика	Обнаружение движения, Искажение видео, Изменение сцены, Отключение сети, Конфликт IP-адресов, Незаконный доступ, Подозрительные и оставленные предметы.
Поддержка SD карты	Да, micro-SD до 256Гб(SDXC, SDHC, SD)
Фиксация событий	E-mail-оповещение с приложением фото; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на microSD карту
Конфигурация	Web интерфейс камеры, Smart PSS
Браузер	IE 10, Chrome, Firefox, Safari
Процессор и Память	Hi3516, 128МБ
Разъемы ввода / вывода	1. RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX 2. 3 контакта для подключения питания переменным током. 3. Аудио вход/выход 4. Слот для microSD-карты 5. 2 тревожных входа/ 1 тревожный выход
ИК-подсветка	До 150 метров, 4ИК-диода с линзами, изменение дальности подсветки в зависимости от угла обзора
Корпус	IP67; IK10; TVS 6000V молниезащита; защита от перенапряжения
Рабочая температура	-40°C ~ +70°C, Встроенный вентилятор
Питание	AC24В 3А (блок питания в комплекте), PoE+(802.3at), 23Вт макс.
Размеры, масса камеры	190x332 4мм; 4700 гр.
Кронштейна	228x150x160мм; 0,6 кг (кронштейн настенный в комплекте)