

Модель		RL-IP82P18x	RL-IP85P25x
Тип	Функции	Технические характеристики	
Изображение	датчик изображения:	1/2.7" Progressive Scan с широким динамическим диапазоном	
	Эффективные Пиксели:	1920x1080	2592x1944
	Объектив	18X оптический зум	25X оптический зум
	Фокусное расстояние, мм	5.0- 90 (F1.5 ~ F4.8)	5-125, (F1.5 ~ F4.8)
	Угол обзора, °	53.3 - 3.8	55.6 ~ 8.1
	Минимальная освещенность, лк:	AGC On: цвет: 0.003 @ (F1.6), 0 с ИК	
	баланс белого:	Автомат / вручную / для помещений	
	APU	Автомат / вручную	
	BLC	Есть	
	WDR	120 дБ	
	Время Выдержки:	1/5 - 1/20000	
	день-ночь:	ИК-фильтр с автоматическим переключателем, Режим Starlight.ULTRA	
Подсветка	Дальность ИК-подсветки, м	100, 8 (4+4)x LED 2.0	
	ИК диммирование	Регулируется зумом	
Видео	Кодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	
	Количество потоков	3	
	Разрешение	2Мп(1920x1080)@25к/с	5Мп(2592x1944)@25к/с
Аудио	Ввод	1 вход	
	Выход	1 выход	
Хранение	SD-слот	До 1Тб	
Тревога	Ввод	1 вход	
	Выход	1 выход	
Сеть	Локальная сеть	LAN 10 / 100Mbps	
	Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE	
	Кол-во пользователей	5 пользователей	
Поворотный механизм	Поворот, °	360 (бесконечно)	
	Наклон, °	-10 ~90 (Автоматический переворот)	
	Скорость поворота, ° / сек	0.1~120	
	Скорость наклона, ° / сек	0.1~100	
	Пропорциональный Зум	Есть	
	3D позиционирование	По ZOOM	
	Точки предустановки, шт	255	
	Тур	4 тура / 8 предустановленных каждый	
	Шаблон	4 режима	
	Сканирование	1 сканирование	
	Исходное положение	Пресет / Тур / Развертка / Картина	

Функции	AI	(Обнаружение и распознавание)/ НОМЕР АВТО (обнаружение и распознавание)/Распознавание человек и ТС/Охрана периметра и пересечение линии/Оставленные и украденные предметы/Длина очереди/Детектор толпы/Тепловая карта/ Подсчет посетителей /Акустопуск+ (распознавание вида звука )/Антисаботаж
Общая информация	Защита от влаги	IP67
	Грозозащита (TVS), кВ	статика 6 / перенапряжение 4
	Рабочая темп, °C:	-40~+60
	Габариты, мм	∅ 160 × 270
	Вес, кг	2.5
	источник питания	DC12В / AC24В / PoE
	Комплектация	Камера, блок питания, настенный кронштейн, крепеж, спецификации