



gfcctv.ru

8-800-555-17-26

ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Видеокамера PTZ с двумя объективами и интерфейсом Wi-Fi

GF-WSD0201F1



Технические характеристики

Камера	Матрица	1/2.8" SC2236P, 1/2.8" MIS2009
	Процессор	XM650V200
	Разрешение	3 Мп
	Количество эффективных элементов	2304*1296 пикс.
	Чувствительность	0.01 Лк
	Объектив	4 мм; 6-36 мм
	Светодиоды подсветки	6 шт. двойных ламп; 6 шт. ИК + 4 шт. белого света.
	Режимы подсветки	Полноцветный, ИК, Интеллектуальный (двойной)
	Дальность ИК подсветки	60М
	Дальность подсветки белого света	60М
Видео	Видео Сжатие	H.265AI
	Передача видео	Двойной поток
	Основной видео поток	1920*2160@12fps
	Дополнительный видео поток	800*896@12fps
	Битрейт	0,1 - 10 Мб/с
Аудио	Тип связи	2-сторонняя
	Устройства	Встроенный микрофон/Встроенный динамик
	Аудио Сжатие	G711A
Сеть	Ethernet интерфейс	RJ45, (10/100Base-T)
	Беспроводной интерфейс	Wi-Fi
	Протокол WiFi	IEEE 802.11 b/g
	Диапазон частот WiFi	2.4 ГГц - 2.4835 ГГц
	Антенна	5дБ
	Сетевой протокол	RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP/
	ONVIF протокол	нет (совместимость с NVR платформы XM)
Запись	Запись и хранение	SD карта, Сеть, Облачный сервер
	Слот SD карты	Micro SD, Max. 128G
Управление	Вращение по горизонтали	270°
	Наклон по вертикали	90°
	Скорость вращение по горизонтали	22°/сек
	Скорость вращение по вертикали	15°/сек
	Варианты сканирования:	1 тур (1-16 предустановок)
Удаленный доступ	Удаленный доступ	P2P, CMS, VMS, Облачный сервер
	Поддержка браузеров	IE, Chrome, Firefox, Safari
	Мобильное приложение	XMEYE/ICSEE
	ОС	iOS , Android
	Уведомление	Push-уведомление
Функции	Изображение	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Чёткость, Экспозиция, 2D/3D Шумоподавление , DWDR, Баланс белого, Антитуман, Антимерцание
	Аналитика	Детектор людей, распознавание лиц, слежение за человеком, пересечение линии.
	Тревога	Обнаружение движения, потеря видео, потеря сети, конфликт IP-адресов
Общие характеристики	Напряжение питания	12В DC
	Потребляемая мощность	макс. 20Вт
	Материал	ABS пластик
	Диапазон рабочих температур	-25°C ~ +60 °C
	Влажность	10-95%
	Степень защиты	IP66
	Габаритные размеры	340x171x152мм (потолочная установка) 277x171x210мм (настенная установка)
	Вес	1 кг
Комплектация	Видеокамера	1 шт.
	Крепежный комплект	1 шт.
	Влагозащитный комплект	1 шт.
	Отвертка	1 шт. (опционально)
	Описание	1 шт.