

Спецификация

- Тип идентификатора EM-Marine
- Цвет черный/белый
- Степень защиты оболочки – IP68
- Протокол связи с контроллером Wiegand 26/34



Технические характеристики

| Модель | Считыватель Optimus RE268 |
|---|--|
| Совместимость | Считыватель совместим с контроллерами, поддерживающими входной интерфейс формата Wiegand 26 или 34 |
| Тип идентификатора | EM-Marine |
| Частота | 125 КГц |
| Протокол связи с контроллером | Wiegand 26/34 |
| Подключение нескольких считывателей на одну линию | Допускается |
| Предельная длина линии связи с контроллером | Не более 100 метров |
| Коммутация | 7-ми проводная подготовка |
| Монтаж | Накладной |
| Дальность считывания идентификаторов | До 45 мм |
| Рабочее напряжение | DC 9 - 16 В |
| Индикация | Есть |
| Зуммер | Есть |
| Степень защиты оболочки | IP68 |
| Рабочая температура | -40°C ~ +70°C |
| Рабочая влажность | 10 - 90 % |

| | |
|------------------|---|
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Белый |
| Габариты | 109 x 47 x 20 мм |
| Комплектация | Считыватель Монтажный комплект Руководство пользователя |