

## Спецификация

- 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD)
- 24 ИК-диода
- Фиксированный объектив 2.8 мм



### Технические характеристики

| Модель                     | EL IDp2.1(2.8)A_V.4   |
|----------------------------|---|
| Чувствительный элемент     | 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD)   |
| Объектив                   | 2.8мм фиксированный   |
| Чувствительность           | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК  |
| Кол-во пикселей            | 1920x1080   |
| Скорость затвора           | Авто, 1/50-1/10,000 сек   |
| Автодиафрагма              | Нет   |
| Режим день/ночь            | Есть, встроенный ИК-фильтр  |
| Формат сжатия              | H.265/H.264   |
| Скорость отображения       | Основной поток: 2304x1296/1920x1080@25к/с<br>Дополнительный поток:<br>704x576/640x480/352x288@25к/с |
| Потоковое видео            | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью                               |
| Скорость передачи          | 32К~8.0 Мбит  |
| Видео выход                | Нет   |
| Настройки изображения      | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR, Коридорный режим |
| Аудио сжатие               | G711A/ G711U  |
| Поддержка звука            | Да, аудио вход RCA  |
| Безопасность               | Защита по паролю  |
| Сетевой протокол           | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,D NS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP   |
| Интерфейс приложений       | Onvif 2.4   |
| Интеллектуальные функции   | Детектор движения   |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет   |
| Фиксация событий           | Снимок экрана, Отправка на E-mail   |

## Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Конфигурация                 | Web интерфейс, CMS                  |
| Браузер                      | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
| Облачный сервис P2P          | www.topsccloud.net                  |
| Мобильное приложение         | TSEye                               |
| Встроенное устройство записи | Нет                                 |
| Разъемы ввода/ вывода        | RJ45, разъем питания, аудиовход RCA |
| Питание через Ethernet       | Нет                                 |
| ИК-подсветка                 | 24 ИК-диода, дальность до 20м       |
| Корпус, класс защиты         | Пластик, IP20                       |
| Рабочая температура          | От -10° С до +50°С                  |
| Питание                      | DC12В (400мА)                       |
| Размеры, масса               | 90x65мм 178гр.                      |