

HAC-HDBW2501EP

Купольная HDCVI-видеокамера



- До 25 к/с при 5 Мп (16:9)
- Технология Starlight
- WDR (120 дБ), 3D DNR
- Переключаемый видеовыход HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Фиксированный объектив 2.8 мм / 3.6 мм
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м
- Класс защиты IP67, IK10
- Питание 12 В (DC) ±30%



Обзор серии

Откройте для себя видеонаблюдение в разрешении 5 Мп. Благодаря стандарту HDCVI, вам не придется менять существующую кабельную инфраструктуру. Серия HDCVI-видеокамер Pro с разрешением 5 Мп отличается высоким качеством изображения, компактной конструкцией и доступной ценой. Серия включает в себя модели с фиксированным и моторизованным вариофокальным объективом, широким динамическим диапазоном (WDR 120 дБ) многоязычным экранным меню и переключаемым видеовыходом HD/SD. Благодаря конструктивному разнообразию и выгодному соотношению цены и функциональности данная серия идеально подходит для объектов малого среднего бизнеса.

Функции

4 сигнала через 1 коаксиальный кабель

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 сигналов по 1 коаксиальному кабелю: видео, аудио*, данных и питания. Двухсторонняя передача данных позволяет HDCVI-видеокамере взаимодействовать с видеорегистратором XVR (сигналы управления, сигналы тревоги). Кроме того, технология PoC (питание по коаксиальному кабелю) расширяет сферу и гибкость применения.

*Отдельные модели HDCVI-видеокамер имеют аудиовыход.

Передача на большое расстояние

Технология HDCVI обеспечивает передачу видеопотока в режиме реального времени на большие расстояния без потери качества. Максимальное расстояние: 700 м (5 Мп) по коаксиальному кабелю и 300 м по кабелю витой пары.*

*Данные подтверждены результатами тестирования лаборатории Dahua в реальных условиях.

Простота

Технология HDCVI, унаследовавшая простоту аналоговых систем видеонаблюдения, — это идеальное решение для защиты ваших капиталовложений в систему видеонаблюдения. HDCVI органично встраивается в классическую аналоговую систему, не требуя обновления существующей кабельной инфраструктуры. Благодаря концепции Plug and Play вам не нужно тратить время и силы на настройку сети.

Starlight

Благодаря использованию большой высокоэффективной матрицы видеокамера демонстрирует исключительную светочувствительность в условиях низкой освещенности. Технология Starlight обеспечивает высокую детализацию и точность цветопередачи в ночное время или при ограниченном освещении.

Интеллектуальная ИК-подсветка

Интеллектуальная ИК-подсветка позволяет получать изображение при низких уровнях освещенности или в полной темноте. В зависимости от расстояния между видеокамерой и наблюдаемым объектом она автоматически

подстраивает мощность ИК-подсветки, чтобы добиться оптимального изображения. Эта технология предотвращает избыточную засветку наблюдаемых объектов, когда они приближаются к видеокамере.

Поддержка нескольких форматов

Видеокамера поддерживает HDCVI, CVBS и еще два распространенных аналоговых HD-формата. Формат можно выбрать в экранном меню. Благодаря поддержке нескольких форматов видеокамера совместима с большинством существующих цифровых видеорегистраторов сторонних производителей.

Многоязычное экранное меню

Экранное меню включает в себя несколько регулируемых параметров и функциональных настроек для разных условий наблюдения: режим компенсации фоновой засветки, режим «день/ночь», баланс белого, маскировка приватных зон и детектор движения. Экранное меню доступно на 11 языках: русский, китайский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский, итальянский, японский, корейский и польский.

Широкий динамический диапазон

В видеокамере применяется одна из лучших в отрасли реализаций технологии расширения динамического диапазона, которая позволяет получать четкое и информативное изображение даже при сильной контрастности наблюдаемой сцены. Функция WDR (120 дБ) одновременно оптимизирует и яркие, и темные участки изображения для повышения его информативности и используется для адаптации к быстро меняющимся условиям освещенности, где присутствует как избыток, так и недостаток света.

Улучшенное шумоподавление 3DNR

3DNR — технология шумоподавления, которая обнаруживает и устраняет случайные шумы, сравнивая два последовательных кадра. Улучшенная технология шумоподавления 3DNR, разработанная Dahua, отличается исключительной эффективностью, особенно в условиях низкой освещенности, при минимальном влиянии на резкость. Кроме того, улучшенное шумоподавление 3DNR значительно снижает требования к пропускной способности сети и экономит размер видеоархива.

Защита

Конструкция видеокамеры, устойчивая к внешним воздействиям, гарантирует максимальную защиту устройства при эксплуатации. Благодаря классу защиты IP67 видеокамера надежно защищена от влаги и пыли и поэтому может быть использована как внутри, так и вне помещений.

Видеокамера предназначена для работы в широком диапазоне температур от -40°C до +60°C в условиях с экстремальными температурами. Она поддерживает широкий диапазон значений допустимого отклонения ±30% входного напряжения, подходит для самых нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 4 кВ обеспечивает эффективную защиту от воздействия молнии.





Серия Pro | HAC-HDBW2501EP

Камера		Потребляемая мощность		≤4.5 Вт (ИК-подсветка вкл.)			
Матрица	1/2.7" КМОП, 5 Мп	Условия эксплуатации					
Эффективные пиксели (ГхВ)	2880×1620	Рабочая температура	-40°C ~ +60°C				
Развертка	Прогрессивная	Рабочая влажность	≤95% (без конденсата)				
Электронный затвор	1/3 с ~ 1/100000 с	Температура хранения	-40°C ~ +60°C				
Чувствительность	0.001 лк (F1.6, 30 IRE) 0 лк (ИК-подсветка)	Влажность хранения	≤95% (без конденсата)				
Сигнал / шум	>65 дБ	Защита	IP67, IK10				
Дальность подсветки	≤30 м	Физические параметры					
Управление подсветкой	Авто, вручную	Материал корпуса	Металл, пластик				
Модуль подсветки	12 ИК-диодов	Размеры	Ø109.9 мм × 81 мм				
Настройка по осям	Поворот: 0° ~ 355° Наклон: 0° ~ 65° Вращение: 0° ~ 355°	Масса	Нетто: 0.33 кг Брутто: 0.47 кг				
Объектив		Информация для заказа					
Тип	Фиксированный	Тип	Артикул	Описание			
Тип крепления	Встроенный (M12)	HDCVI-видеокамера	DH-HAC-HDBW2501EP-0280B-S2	Купольная HDCVI-видеокамера Pro с разрешением 5 Мп, технологией Starlight, ИК-подсветкой и фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм			
Фокусное расстояние	2.8 мм / 3.6 мм		DH-HAC-HDBW2501EP-0360B-S2	Купольная HDCVI-видеокамера Pro с разрешением 5 Мп, технологией Starlight, ИК-подсветкой и фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм			
Диафрагма	F1.6	Аксессуары	PFA136	Монтажная коробка			
Поле зрения	Горизонталь: 111° / 92° Вертикаль: 58° / 48° Диагональ: 132° / 109°		PFA123	Монтажная коробка IP66			
Управление диафрагмой	Нет		PFB203W	Крепление на стену			
Минимальная дистанция фокусировки	0.9 м / 1.6 м		PFA152-E	Крепление на столб			
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI)	Обнаружение		Наблюдение	Распознавание	Идентификация	Для фокусного расстояния 2.8 мм	
							63.6 м
	80 м		32 м	16 м	8 м		Для фокусного расстояния 3.6 мм
Видео		Аксессуары (опционально)					
Разрешение	5М (2880×1620), 4М (2560×1440), 1080р (1920×1080), 960Н (960×576)						
Частота кадров	HDCVI: 25 к/с @ 5М, 4М, 1080р AHD: 25 к/с @ 4М TVI: 25 к/с @ 4М CVBS: 25 к/с @ 960Н						
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)						
Компенсация фоновой засветки	BLC, HLC, HLC-Pro						
Широкий динамический диапазон	WDR (120 дБ)						
Баланс белого	Авто, вручную						
Усиление сигнала	Авто, вручную						
Шумоподавление	2D DNR, 3D DNR						
Интеллектуальная подсветка	Есть						
Зеркалирование	Есть						
Приватные зоны	Есть (8 зон)						
Сертификация		Аксессуары (опционально)					
Сертификаты	CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)						
Интерфейсы		Аксессуары (опционально)					
Видеовыход	BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS)						
Электропитание		Аксессуары (опционально)					
Питание	12 В (DC) ±30%						

Аксессуары (опционально)

		
PFA136 Монтажная коробка	PFA123 Монтажная коробка IP66	PFB203W Крепление на стену
		
PFA152-E Крепление на столб	PFA106 Адаптер купольной видеокамеры под крепление на потолок	PFB220C Крепление на потолок
		
PFM800-4K Пассивный приемопередатчик по витой паре	PFM321D Блок питания 12 В, 1 А	PFM904 Контрольно-монтажный тестер

Серия Pro | HAC-HDBW2501EP

Монтаж на коробку	Монтаж на стену	Монтаж на потолок
		
Монтаж на столб		
		

Размеры, мм

