

# Спецификация

- 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD)
- 6 ИК-диодов (до 40м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Класс защиты IP67



## Технические характеристики

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Модель</b>              | <b>EL IB2.1(2.8)A_V.4</b>  |
| Чувствительный элемент     | 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD)  |
| Объектив                   | 2.8мм фиксированный  |
| Чувствительность           | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК   |
| Количество пикселей        | 1920x1080  |
| Скорость затвора           | Авто, 1/50-1/10,000 сек  |
| Автодиафрагма              | Нет  |
| Режим день/ночь            | Есть, встроенный ИК-фильтр   |
| Форматы сжатия             | H.265/H.264  |
| Скорость отображения       | Основной поток: 1920x1080/1280x720@25к/с<br>Дополнительный поток: 640x480/352x288@25к/с              |
| Потоковое видео            | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью                                |
| Скорость передачи          | 32К~8.0 Мбит   |
| Видео выход                | Нет  |
| Настройки изображения      | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D- WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR, Коридорный режим |
| Аудио сжатие               | G711A  |
| Поддержка звука            | Да, аудио вход RCA   |
| Безопасность               | Защита по паролю   |
| Сетевой протокол           | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP   |
| Интерфейс приложений       | Onvif 2.4  |
| Интеллектуальные функции   | Детектор движения  |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет  |
| Фиксация событий           | Снимок экрана, Отправка на E-mail  |
| Конфигурация               | Web интерфейс, CMS   |
| Браузер                    | Microsoft Internet Explorer IE 6-10  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Облачный сервис P2P          | <a href="http://www.topscloud.net">www.topscloud.net</a>               |
| Мобильное приложение         | XVRView  |
| Встроенное устройство записи | нет  |
| Разъемы ввода / вывода       | RJ45, разъем питания, аудиовход RCA                                    |
| Питание через Ethernet       | нет  |
| ИК-подсветка                 | 6 ИК-диодов, дальность до 40м  |
| Корпус, класс защиты         | Металл (Алюминий), Антивандальный.Кронштейн со скрытой проводкой, IP67 |
| Рабочая температура          | От -45 <sup>0</sup> С до +50 <sup>0</sup> С                            |
| Питание                      | DC12В(500мА)   |
| Размеры<br>Масса             | 210х72 мм, 420 гр.   |