



MR1010 и MR1020 - это усовершенствованные RFID-считыватели с частотой 125 кГц и 13,56 МГц. Это идеальный выбор для объектов с высоким уровнем безопасности.

Выдерживают суровые условия окружающей среды - класс защиты IP66 и обеспечивают высокую антивандальную стойкость (IK10).

Функции

- Класс защиты IP66, антивандальная стойкость IK10
- Металлический корпус
- Рабочая частота: 125 кГц и 13,56 МГц
- Рабочая температура: - 40 °С ~ 60 °С
- Выход Wiegand 26/34 бит
- Расстояние считывания: 2-6 см

Спецификация

| Модель | MR1010 | MR1020 |
|-----------------------|---------------------|--------|
| Питание | 9 - 24V DC | |
| Потребляемый ток | ≤50mA | |
| Частота | 125 кГц и 13.56 МГц | |
| Тип карт | EM, S50, S70 | |
| Расстояние считывания | 2 ~ 6 см | |
| Размеры | 105 x 49 x 21 мм | |
| Wiegand выход | 26 / 34bits | |
| Вес нетто | 0,24 кг | |
| Вес брутто | 0,27 кг | |
| Класс защиты | IK10 и IP66 | |
| Рабочая температура | - 40°C ~ 60°C | |
| Влажность | 20 ~ 80% | |



Официальное представительство "ЗКТЕКО СО.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

