



gfctv.ru

8-800-555-17-26

ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

## IP Видеокамера PTZ с функцией Слежения за Человеком

### GF-IPSD4340MP5.0



#### Технические характеристики

|                                  |                                  |   |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Камера                           | Матрица                          | 1/2.8" IMX335 CMOS  |
|                                  | Процессор                        | GK7605V300  |
|                                  | Разрешение                       | 5 Мп  |
|                                  | Количество эффективных элементов | 2592*1944 пикс.   |
|                                  | Чувствительность                 | 0.0001 Лк@F1.2  |
|                                  | Объектив                         | 4.7-94 мм   |
|                                  | Угол обзора                      | по горизонтали: 54.8°-3.6°; по вертикали: 31.5°-2°; по диагонали: 62°-4.1°.   |
|                                  | Светодиоды подсветки             | Светодиоды: 4шт. ИК + 6шт. двойные.   |
|                                  | Режимы подсветки                 | Полноцветный, ИК, Интеллектуальный (двойной)  |
|                                  | Дальность ИК подсветки           | 50М   |
| Дальность подсветки белого света | 80М                              |   |
| Видео                            | Видео Сжатие                     | H.265+/H.265/H.264  |
|                                  | Передача видео                   | Двойной поток   |
|                                  | Основной видео поток             | 2592*1944@25fps, 2560*1440@25fps, 1920*1080@25fps   |
|                                  | Дополнительный видео поток       | D1@25fps, HD1@25fps, CIF@25fps, QVGA@25fps  |
|                                  | Битрейт                          | 0,1 - 8 Мб/с  |
| Аудио                            | Тип связи                        | 2-сторонняя   |
|                                  | Устройства                       | Встроенный микрофон/Встроенный динамик  |
|                                  | Аудио Сжатие                     | G711  |
| Сеть                             | Ethernet интерфейс               | RJ45, (10/100Base-T)  |
|                                  | Сетевой протокол                 | TCP/IP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; RTP, RTSP, RTCP, PPPoE; SMTP; NTP  |
|                                  | ONVIF протокол                   | да  |
|                                  | Запись                           | SD карта, Сеть, Облачный сервер   |
| Управление                       | Слот SD карты                    | Micro SD, Max. 128G   |
|                                  | Вращение по горизонтали          | 360°  |
|                                  | Наклон по вертикали              | 93°   |
|                                  | Скорость вращение по горизонтали | 45°/сек   |
|                                  | Скорость вращение по вертикали   | 40°/сек   |
|                                  | Дальность слежения               | 5 – 50 м  |
|                                  | Диапазон скорости слежения       | 3 - 12 км/ч   |
| Варианты сканирования:           | 1 тур (1-16 предустановок)       |   |
| Удаленный доступ                 | Удаленный доступ                 | P2P, CMS, VMS, Облачный сервер  |
|                                  | Поддержка браузеров              | IE, Chrome, Firefox, Safari   |
|                                  | Мобильное приложение             | XMEYE/ICSEE   |
|                                  | ОС                               | iOS, Android  |
|                                  | Уведомление                      | Push-уведомление  |
| Функции                          | Изображение                      | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Чёткость, DWDR, Экспозиция, 2D/3D Шумоподавление, Баланс белого, Антим туман, Антимерцание, Переворот по вертикали и горизонтали, |
|                                  | Аналитика                        | Детектор людей, распознавание лиц, слежение за человеком.   |
|                                  | Тревога                          | Обнаружение движения, потеря видео, потеря сети, конфликт IP-адресов  |
| Общие характеристики             | Напряжение питания               | 12В DC / POE  |
|                                  | Потребляемая мощность            | макс. 22Вт  |
|                                  | Материал                         | Металл + ABS пластик  |
|                                  | Диапазон рабочих температур      | -40°С ~ 60 °С   |
|                                  | Влажность                        | 10-95%  |
|                                  | Степень защиты                   | IP66  |
|                                  | Габаритные размеры               | 138*138*265 мм  |
|                                  | Вес                              | 1,25 кг   |
| Комплектация                     | Видеокамера                      | 1 шт.   |
|                                  | Блок питания DC12V 3A            | 1 шт.   |
|                                  | Крепежный комплект               | 1 шт.   |
|                                  | Влагозащитный комплект           | 1 шт.   |
|                                  | Описание                         | 1 шт.   |