


Особенности:

- Автоматическая защита от перегрузки, короткого замыкания, глубокого разряда АКБ
- Допускается горячая замена АКБ
- Запуск блока питания без подключенной АКБ
- Отсутствие провалов питания при переключении
- Индикация наличия выходного напряжения
- Крепление на DIN-рейку

Технические характеристики

	Название модели	UPS 120W/24V/DIN
Выход	Выходное напряжение (работа от сети)	27,6 В (регул. 24-28 В)
	Выходное напряжение (работа от АКБ)	20,0..27,6 В
	Шум и пульсации выходного напр.	≤120 мВ
	Макс. напряжение заряда АКБ	27,6 В
	Напряжение отсечки АКБ от нагрузки	20±1 В
	Выходной ток на нагрузку	4,5А
	Макс. выходной ток (работа от сети)	4,6 А
	Макс. выходной ток (работа от АКБ)	4,7 А
	Ток заряда АКБ, максимальный	0,5 А
	Ток поддержки заряда АКБ	20 - 100 мА (в зависимости от ёмкости батареи)
	Рекомендуемая ёмкость АКБ	2 x 7 Ач .. 2 x 9 Ач
	Ток холостого хода (нет сети 220В)	≤60 мА
	Падение напр-я между АКБ и выходом	0,6 В
Вход	КПД первичного источника	≥87%
	Входное напряжение	AC180 - 264В
	Мощность холостого хода	≤6 Вт
Защита	Частота сети	47 - 63 Гц
	Защита от короткого замыкания	Да
	Защита от перегрузки	Да
	Защита от глубокого разряда АКБ	Да
Индикация	Защита от переплюсовки	Плавкий предохранитель
	Двухцветный светодиод (наличие выходного напряжения)	Зеленый – питание от сети; Красный - питание от АКБ
Безопасность	Напряжение пробоя вход/выход	1500В/60с/5мА
	Напряжение пробоя вход/заземление	1500В/60с/5мА
	Напряжение пробоя выход/заземление	500В/60с/5мА
Прочее	Рабочая температура	-20..+60 °С
	Температура хранения	-20..+85 °С
	Размер корпуса, мм	125,2x113,5x40
	Вес	0,6 кг
	Гарантия	2 года