

Монтажная коробка для видеокамер

Монтажная коробка предназначена для установки и подключения видеокамер.

Материал корпуса (пластик) устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям, что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на улице.

Рекомендуется для использования на улице.



Монтажная коробка	
Описание	Монтажная коробка для цилиндрических и купольных камер
Материал	Пластик
Габариты	140x140x66мм
Рабочий диапазон температур	от -50 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Максимальная нагрузка	2.5кг
Вес	0,23кг
Степень защиты	IP65
Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none"> - Монтажная коробка - Крышка - Сальник PG-7 - Тросик - Кольцо шуруп 3x15мм - 2шт - Карабин тип А - Шнур уплотнительный - Шайба уплотнительная - 2шт - Сальник для ввода гофротрубы - Саморез (креп. камеры) 3,9x16мм - 4шт. - Саморез (креп. крышки) 4x40мм - 4шт. - Саморез (креп. к стене) 4x60мм - 4шт. - Дюбель распорный 6x35мм - 4шт.
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.