

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие, как следствие, потери или убытки.
2. Услуги по гарантинному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по представлению потребителя вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко простояненным на нем штампом ОТК. Производитель может потребовать от потребителя представления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. Производитель может отказать в бесплатном гарантинном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным и неразборчивым серийным номером.
3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных сносителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантинное обслуживание.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:
  - 5.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом\*;
  - 5.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, источники питания;
  - 5.3. Риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Производителя;
  - 5.4. Повреждения или модификации в результате:
    - a). Неправильной эксплуатации, включая:
      - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
      - нарушение правил и условий установки, эксплуатации

Адреса Авторизированных Сервисных Центров (АСЦ)

Вы можете посмотреть на сайте [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)

Собрано в Китае по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

© Copyright 2023 Novicam™



**novicam**

# ВИДЕОКАМЕРА 4в1

## LITE 27

v.1499



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### ОПИСАНИЕ

Видеокамера Novicam™ LITE27 производства компании Novicam™ создана на основе новейших технологий аналогового сигнала высокого разрешения – TVI, AHD, CVI. Данные технологии сочетают в себе легкость и удобство использования аналоговых видеокамер и высокое разрешение цифровых, позволяют передавать видеосигнал на расстояние до 500 метров и дают возможность модернизировать оборудование на объекте до Full HD разрешения, используя существующие коммуникации, без необходимости прокладки новых кабелей.

Видеокамеры используют прогрессивный CMOS сенсор с разрешением Full HD, что позволяет получать четкое и качественное изображение, причем картина передается без задержек и потерь. В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный ЧБ-сигнал, а также сдвигается цветовой

светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК-подсветка, способная осветить объекты на расстояния до 30 метров. В результате повышается качество изображения, в ночной режиме пропадает цветовой шум, и как следствие уменьшается размер файла при записи на DVR.

Практичный дизайн удобен для монтажа, позволяет регулировать направление обзора и подходит для использования внутри помещений.

Novicam™ LITE27 с механическим объективом 2.8-12 мм идеально подходит в качестве обзорной видеокамеры, позволяющей различить мельчайшие детали и может быть установлена в школах, подъездах, парковках, автозаправках, офисах, квартирах, магазинах, торговых центрах.

### ОСОБЕННОСТИ

- 1080р прогрессивная матрица 1/2.9" CMOS
- 4в1: TVI, AHD, CVI и Аналог
- Механический объектив с ИК-коррекцией
- Дальность передачи сигнала до 500 метров
- ИК-подсветка 30 метров, механический ИК-фильтр
- Класс защиты IP67

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| ▪ Камера –                      | 1 шт. |
| ▪ Форма для точного монтажа –   | 1 шт. |
| ▪ Крепежный комплект –          | 1 шт. |
| ▪ Технический паспорт изделия – | 1 шт. |
| ▪ Руководство пользователя –    | 1 шт. |

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Модель</b>                       | LITE 27 (v.1499)  |
| <b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>                   |   |
| Тип камеры                          | Уличная всепогодная   |
| Исполнение корпуса                  | Купольная антивандальная  |
| <b>ЭЛЕКТРОНИКА</b>                  |   |
| Матрица                             | 1/2.9" 2.1 Мп Прогрессивная CMOS F37P                               |
| Максимальное разрешение             | 1080p   |
| TVI система   Операционная система  | TVI / AHD / CVI / Аналоговая (PAL/NTSC)                             |
| Графический интерфейс               | OSD меню, UTC   |
| Чувствительность                    | 0.1 люкс (0 люкс ИК вкл.)   |
| ИК-фильтр                           | Механический  |
| Электронный затвор                  | Авто (1/25 ~ 1/25600 с)   |
| Соотношение сигнал/шум              | >50 дБ  |
| Гамма-коррекция                     | Авто  |
| Система синхронизации               | Внутренняя  |
| <b>СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ</b>        |   |
| Настройка изображения               | Яркость, Четкость, Насыщенность, Контраст                           |
| Настройка экспозиции                | Авто / Вручную  |
| Баланс белого                       | Авто / Вручную  |
| Контроль усиления (AGC)             | Есть  |
| Компенсация задней засветки (BLC)   | Есть  |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR   |
| Технология шумоподавления           | 2D-DNR / 3D-DNR   |
| Настройка скрытой области           | 4 независимые зоны<br>(Расположение / Цвет / Прозрачность / Размер) |
| Детекция движения                   | Чувствительность / Область (4 области)                              |
| Режим день/ночь                     | Авто / Цветной / ЧБ режим   |
| AVPC (автом.поврежденных пикселей)  | Есть  |
| <b>ОПТИКА</b>                       |   |
| Объектив                            | 3 Мп вариофокальный с ИК-коррекцией                                 |
| Фокусное расстояние                 | 2.8~12 мм   |
| Угол обзора по диагонали            | 111°~36°  |
| Угол обзора по горизонтали          | 98°~33°   |
| Угол обзора по вертикали            | 50°~18°   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Фокусировка</b>          | Ручная  |
| Зум Оптический/Цифровой     | 4.3× / –  |
| Тип крепления               | Встроенное (M14)  |
| <b>ИК-ПОДСВЕТКА</b>         |   |
| Дальность и угол ИК         | SMART 30 метров, 35° основной/до 120° рассеянный  |
| Длина волн ИК-света         | 850 нм  |
| Продолжительность работы ИК | 20000 часов   |
| <b>ИНТЕРФЕЙСЫ</b>           |   |
| Видеовыходы                 | 1×BNC: (TVI/AHD/CVI) 1080p 25/30 к/с<br>(TVI/AHD/CVI) 720p 25/30 к/с<br>(CVBS) 960H PAL/NTSC<br>Выбор режима работы осуществляется при помощи кнопки-переключателя удержанием в нужном положении в течение 5 сек. |
| <b>ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b> |   |
| Класс защиты                | Пыле-влаго защита: IP67   |
| Дальность передачи видео    | до 500 метров (при использовании кабеля RG6U)<br>до 100 метров (при использовании кабеля UTP CAT5e без использования дополнительного оборудования)  |
| Размеры (Ø×В)               | Ø120×99 мм  |
| Рабочая температура         | -20°C ... +60°C   |
| Энергопотребление           | DC 12 В ±10% 0.75 А (ИК вкл.), 9 Вт   |

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантином талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте изделия. Если в течение гарантинного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Производитель на настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантинного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или

восстановленных деталей по решению Производителя. В случае, если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гарантинном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. +7 495 215 54 90). Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую Производителем. Продукция, идущая в комплекте с изделием, но выпущенная сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.