

Giraffe®**gfctv.ru**

8-800-555-17-26

ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

**IP Видеокамера PTZ
с 4-х кратным ZOOM
и 2-х сторонним аудио**

**GF-IPDIRZ04MP5.0 v2**

Технические характеристики		
Камера	Матрица	1/2.8" CMOS, IMX335, SONY STARVIS
	Процессор	GK7502V300
	Разрешение	5 Мп
	Количество эффективных элементов	2592*1944 пикс.
	Чувствительность	0.001 Лк
	Объектив	Моторизованный
	Фокусное расстояние	2,8 - 12 мм
	Угол обзора	по горизонтали: 108.6°-32°; по вертикали: 56.2°-18°; по диагонали: 133°-
	Подсветка	Светодиоды: 8шт. ИК
Дальность ИК подсветки	40м	
Видео	Видео Сжатие	H.265+/H.265/H.264
	Передача видео	Двойной поток
	Основной видео поток	5Мп (2592*1944)@20к/с ; 4Мп(2560*1440)@25к/с
	Дополнительный видео поток	D1 (720*480)@20к/с
Битрейт	0,1 - 8 Мб/с	
Аудио	Тип связи	2-сторонняя
	Устройства	Встроенный микрофон/Встроенный динамик
	Аудио Сжатие	G711A
Сеть	Ethernet интерфейс	RJ45, (10/100Base-T)
	Беспроводной интерфейс	-
	Протокол WiFi	-
	Диапазон частот WiFi	-
	Антенна	-
	Сетевой протокол	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ONVIF протокол
Запись	Запись и хранение	SD карта, Сеть, Облачный сервер
	Слот SD карты	Micro SD, Max. 256G
Управление	Вращение по горизонтали	340°
	Наклон по вертикали	90°
	Скорость вращение по горизонтали	25°/сек
	Скорость вращение по вертикали	20°/сек
Удаленный доступ	Удаленный доступ	P2P, CMS, VMS, Облачный сервер
	Поддержка браузеров	IE, Chrome, Firefox, Safari
	Мобильное приложение	ISCEE/XMEYE
	ОС	iOS , Android
	Уведомление	Push-уведомление
Функции	Изображение	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Чёткость, Экспозиция, 2D/3D , WDR, Шумоподавление , Баланс белого, Антимерцание, Переворот
	Аналитика	Детектор людей, пересечение линии / периметра
	Тревога	Обнаружение движения, потеря видео, потеря сети, конфликт IP-адресов
	Источники питания	DC 12В, 2А / POE
Общие характеристики	Потребляемая мощность	макс. 15Вт
	Материал	Металл
	Диапазон рабочих температур	-30°C ~ +50 °C
	Влажность	10-95%
	Степень защиты	IP66, IK10
	Габаритные размеры	124*Ø129 мм
	Габаритные размеры (с кронштейном)	130*152 мм
	Вес	1 кг
Комплектация	Видеокамера	1 шт.
	Кронштейн	1 шт.
	Блок питания	1 шт. (опционально)
	Влагозащитный комплект	1 шт.
	Крепежный комплект	1 шт.
	Описание	1 шт.

Размеры:

